

Eaton 5P 1150i Gen 2 Line Interactive USV Wechselstrom 200/208/220/230/240 V 920 Watt 1150 VA 1-phasig 9 Ah RS- 232 USB Ausgangsanschlüsse: 8 Schwarz/Silber

Artikelnummer	999826795
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

- Automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation).
- Energieeffizienz, Reduzierung von Energie- und Kühlkosten
- Reiner Sinusausgang
- 1 Steckplatz für optionale Kommunikationskarte (Netzwerkmanagementkarte, Relaiskarte oder Netzwerk- und Industriekarte)
- Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
- Vollständige Integration in die Eaton Brightlayer Software Suite
- 1 USB-Anschluss + 1 serielle Schnittstelle
- Advanced Battery Management (ABM+)-Technologie zur Verlängerung der Batteriebensdauer und zur Verbesserung der Genauigkeit der Lebensdauervorhersage
- Grafisches LCD-Display der nächsten Generation
- Hot-Swap-fähige Batterien
- Remote Neustart und Laufzeitoptimierung mit zwei steuerbaren Ausgangsgruppen
- Dezentrales Ein/Aus und dezentrale Stromabschaltungs-Anschlüsse

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45, 1 x EPO (emergency power off) - Klemmlei, 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ
Leistung (VA)	1150 VA
Farbe	Schwarz/Silber
UPS-Technologie	Line-Interactive
Gestellte Leistung	920 Watt
Laufzeit (bis zu)	11 min bei 50% Last
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slo
Anzahl Anschlüsse	8
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Gewicht	11 kg
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

