

Ubiquiti UniFi Protect G6 Pro Turret White

Artikelnummer	900105294
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Ubiquiti UniFi Protect G6 Pro Turret White

Produktbeschreibung:

4K Ultra HD (8 MP) für gestochen scharfe Videos
1/1.2" CMOS-Sensor für hervorragende Low-Light-Leistung
2.36x optischer Zoom (motorisiert) IR-Nachtsicht
für klare Aufnahmen im Dunkeln AI-Erkennung von
Personen & Fahrzeugen PoE+ für einfache Strom-
und Netzwerkversorgung Wetterfestes Outdoor-Design
Integriertes Mikrofon Allwettertaugliche,
manipulationssichere 4K-PoE+-Kamera mit Multi-TOPS-KI-Engine,
2,36-fachem optischen Zoom und großem 1/1,2-Zoll-CMOS-Sensor
für außergewöhnliche Klarheit bei schlechten Lichtverhältnissen
und IR-Nachtsicht mit großer Reichweite.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiunterstützung

Ja: Zweiwege-Audiofunktion

Kameramontagetyp

Wandmontage, Deckenmontage

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

11,72 cm

Tiefe

11,72 cm

Höhe

11,65 cm

Gewicht

1,2 kg

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - manipulationssicher / wetterfest

Max. Digitalvideoauflösung

3840 x 2160

Video-Modi

4K

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

40 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

3840 x 2160

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

AI Engine, Gesichtserkennung, License Plate Recognition, Smart Detection, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, masking, noise reduction by motion, Textüberlagerung, High Dynamic Range (HDR), 16:9 Bildformat, IR-cut filter, PoE+ Unterstützung, ARM Cortex A-53 processor, aluminum alloy/polycarbonate housing, Reset-Taste, integrierter Strahler

Bildsensor

Typ

8 MP CMOS

Objektivkonstruktion

Typ

Feste Brennweite

Optisches Zoom

2.36 x

Brennweite

5.85 mm - 13.8 mm

Objektiv-Irisblende

F/1.5-2.9

Horizontales Blickfeld (Grad)

113.8 - 45.5

Vertikales Blickfeld (Grad)

61.9 - 25.8

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

134 - 52

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Montagesatz

Enthaltene Kabel

1 x RJ-45-Kabel - 30 cm

Kennzeichnung

IP66, IK04, FCC, IC

Farbe

Weiß

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

DC 42.5 - 57 V / PoE+

Stromversorgungsgerät

15 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
UniFi Protect
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	15 Watt
Software - Typ	UniFi Protect
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Gewicht	1,2 kg
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Video-Modi	4K
Farbe	Weiß
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Unterstützte Audiofunktionen	Zweiwege-Audiofunktion

Weitere Bilder

