

Gigabyte UD1000GM Netzteil intern ATX12V 2.31/ EPS12V 80 PLUS Gold Wechselstrom 100-240 V 1000 Watt aktive PFC

Artikelnummer 999478511

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Gigabyte UD1000GM Netzteil intern ATX12V 2.31/ EPS12V 80 PLUS Gold Wechselstrom 100-240 V 1000 Watt aktive PFC

Produktbeschreibung:

Energie Gesamtleistung 1000 W AC Eingangsspannung
100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Eingangsstrom
15 - 6,5 A Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv Kombiniertes Strom (+3.3V) 125 W Kombiniertes
Strom (+12V) 999,6 W Kombiniertes Strom (+5V)
125 W Kombiniertes Strom (-12V) 3,6 W Kombiniertes
Strom (+5Vsb) 15 W Max.
Ausgangsstrom (+3.3V) 25 A Max. Ausgangsstrom
(+12V) 83,3 A Max Ausgangsstrom (+5V) 25 A Max.
Ausgangsstrom (-12V) 0,3 A Max. Ausgangsstrom
(+5Vsb) 3 A Haltezeit 16 ms Effizienz 90 % Energieschutzeigenschaften Over current,
Over power, Over voltage, Short circuit, Under
voltage Leistungen Zweck PC Stromversorgungseinheit
(PSU) Formfaktor ATX 80 Plus Zertifizierung 80
PLUS Gold Lagertyp HDB Mittlere Betriebsdauer
zwischen Ausfällen (MTBF) 100000 h Anschlüsse
und Schnittstellen Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX Stromkabellänge Motherboard 61 cm
Anzahl SATA Stromstecker 8 Anzahl Molex Anschlüsse
4pin 3 EPS-Stromanschluss (4+4-polig) Ja Anzahl
PCI Express Stromstecker 6+2pin 6 CPU Stecker
(4+4 pin) Ja CPU-Leistung Kabellänge 60 cm ATX
Stromstecker (20+4 pol.) Ja Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1 Kabeltyp Fully-Modular Lieferumfang Mitgelieferte Kabel CPU,
PCIe, Peripheral (Molex), SATA Design Produktfarbe
Schwarz Lüfterdurchmesser 12 cm Anzahl Lüfter
1 Lüfter Lüfterplatzierung Oben Ein-/Ausschalter
Ja Gewicht und Abmessungen Breite 140 mm Tiefe
150 mm Höhe 86 mm Verpackungsdaten Verpackungsart
Box Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 84733020
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern

Spezifikationseinhaltung

ATX12V 2.31/ EPS12V

Netzteil-Formfaktor

ATX

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

50 - 60 Hz

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion | 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich | 6 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion | 8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker | 3 x interne Stromversorgung, 4-polig | 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker

Ausgangsspannung

+3.3, +5, ± 12 V, +5Vsb V

Leistungskapazität

1000 Watt

Ausgangsstrom

+3.3V - 25 A | +5V - 25 A | +12V - 83.3 A | -12V - 0.3 A | +5VSB - 3 A

Effizienz

90%

Leistungsfaktor (LF)

0.9

Modulare Kabelverwaltung

Ja

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Gold

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Kabel, Strom 24-Pin ATX modular - extern - 61 cm | 2 x 8-poliges EPS12V-Stromkabel mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Modulkabel - extern - 60 cm | 3 x modulares 2 x 8-Pin PCI-Express-Netzkabel mit abnehmbarem 2-Pin-Bereich - extern - 60 cm | 2 x Serial ATA modulares Netzkabel, 15-polig - extern | Modulares Netzkabel, 4-polig - extern

MTBF

100,000 Stunden

Kühlsystem

120-mm-Lüfter

Besonderheiten

Überhitzungsschutz, Smart Fan Control Quiet-Technologie, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlusschutz, einzelne 12-V-Schiene, hydraulisch gelagerter Kühlerlüfter, voll-modular

Kennzeichnung

TUV, CCC, FCC, RoHS, EAC, UKCA, ICC

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 10 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

15 cm

Tiefe

14 cm

Höhe

8,6 cm

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	10 Jahre Garantie
Produkttyp	Netzteil
Leistungsfaktorkorrektur	Aktive Power Factor Correction (PFC)
Kompatibilität der Stromversorgung	PC/Server
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Intern
Farbkategorie	Schwarz
Gestellte Leistung	1000 Watt

Weitere Bilder

