

Neovo SC-2203 - LCD Anzeige - Farbe - desk mountable, VESA, an Wand montierbar - 55.9 cm (22") - High Definition

Artikelnummer	900098148
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

AG Neovo computer monitor 55,9 cm 22" 1920 x 1080 pixels Full HD LCD

Produktbeschreibung:

Der AG Neovo SC-2203 ist ein 22-Zoll-LCD-Display für Überwachungssysteme, das zuverlässige Leistung und verbesserte Sichtbarkeit in verschiedenen Umgebungen bietet. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 liefert er eine hochauflösende Bildqualität, die dafür sorgt, dass Details scharf und klar bleiben. Der sichtbare Bereich von 21,45 Zoll und ein unterstütztem Bildseitenverhältnis von 16:9 tragen zu einem beeindruckenden Seherlebnis bei, das sich ideal für Überwachungsanwendungen eignet.

Technische Details:

Allgemein

Typ

LCD Anzeige

Breite

49,18 cm

Tiefe

16,74 cm

Höhe

37,38 cm

Gewicht

2,6 kg

CCTV

Ausrüstungskategorie

CCTV-Monitore

Unterstützte Videosignale

HDMI, VGA, Composite Video; NTSC, PAL, SECAM

Monitore für Studio- und Außenaufnahmen

Empfohlene Verwendung

Überwachungssystem

Befestigungsart

Desk mountable, VESA, an Wand montierbar

Unterstütztes Bildseitenverhältnis

16:9

Farbunterstützung

Farbe
Display-Größe
55,9 cm (22")
Sichtbarer Bildbereich
54,5 cm (21.45")
Native Auflösung
1920 x 1080
LCD-Technologie
VA
Monitor mit hoher Auflösung
Ja
Bild Helligkeit
280 cd/m²
Bildkontrastverhältnis
20000000:1
Reaktionszeit
5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Merkmale
Anti-Burn-in-Technologie, Auswahl der Gammakurve, Schwarzwert-Einstellung, Kontrastverstärker, haze 25%, 3H hard coating, Kensington security slot, neigbar
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V Wechselstrom 100-240 V
Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch
16 Watt
Verschiedenes
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x HDMI-Kabel
(1) x Stromkabel
Terminals
Terminals
(1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A
(1) x Composite-Video-Eingang - BNC
(1) x VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
(1) x Composite-Video-Ausgang - BNC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
55,5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
37,3 cm

Transportgewicht
3,6 kg

Weitere Bilder

