Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6860N-P48Z - Switch - L3 - managed - 36 x 10/100/1000 (PoE) + 12 x 100/1000/2.5G/5G (PoE++) + 4 x 1/10/25 Gigabit SFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar - PoE++ (660 W)



Artikelnummer 999945139

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

## Produktbeschreibung

## Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - 1 x USB, 2 x 100Gbit LAN QSFP28, 1 x Verwaltung (LAN) RJ-45, 12 x 100/1000/2.5G/5G RJ-

Schnittstellen 45 PoE++ - 95 W, 1 x Konsole (micro-USB), 4 x 1/10/25Gbit LAN SFP28 mit MACsec, 36 x

1000Base-T RJ-45 PoE - 60 W, 1 x seriell (RS-232)

**Netzwerk - Typ** Switch **Flash-Speicher - Installierte Größe** 16 GB

Statusanzeiger Link/Aktivität, PoE, Stromversorgung, Virtuelles Chassis, Geschwindigkeit

Kapazität - Kapazität IPv6-Routen: 72000, Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4000, IPv4-Routen: 144000

Ports (dritte) - Typ 1/10/25 Gigabit SFP28

Leistung Durchsatz: 589.3 Mpps, Aggregat-Switching-Kapazität: 792 Gbit/s, Max. Raw Fabric Capacity

(aggregiert): 1

Menge 4 Höhe (Rack-Einheiten) 1

Gestellte Leistung 920 Watt

Netzwerk - Formfaktor An Rack montierbar

Farbkategorie Weiß

Verschlüsselungsalgorithmus ESP, MD5, PKI, HMAC

Gewicht 7,76 kg

**Untertyp** 5 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet

Anz. Anschlüsse 48

Ports (zweite) - Typ 100/1000/2.5G/5G (PoE++)

**Größe der MAC-Adresstabelle** 64.000 Einträge **Leistungsaufnahme im Betrieb** 122,6 Watt

**Ports - Typ** 10/100/1000 (PoE)

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

Stromversorgungsgerät -

**Installierte Anzahl** 

## Weitere Bilder



