

EFB Elektronik Netzwerkschrank PEL 42HE 19Zoll 600x600

Artikelnummer	900042261
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

EFB Elektronik Netzwerkschrank PEL 42HE 19Zoll 600x600

Produktbeschreibung:

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
 Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar
 Innenseitig 4 x 19" Profilschienen (2 vorn, 2 hinten), pulverbeschichtet, tiefenverstellbar in 20 mm Schritten
 Aufsteigende Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen
 Fronttür einteilig, mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)
 Fronttür mit 1-Punkt Schwenkhebelgriff, abschließbar
 Rücktür einteilig, Stahlblech, mit 1 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Fronttür)
 Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich, Türöffnungswinkel > 180°
 Abnehmbare Seitenwände mit 2 Schnellverschlüssen und 1 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)
 Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set Art.-Nr. PEL-ANR01
 Dach und Boden mit 2 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (386 x 69 mm)
 Dach und Boden vorbereitet zur Aufnahme von 4-fach Lüftereinheiten Art.-Nr. PEL-LFD04ET.GR
 Kabeleinführungen und Lüfteraufnahmen verschlossen mit verschraubten Abdeckungen
 Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet
 Traglast 800 kg bei statisch gleichmäßiger Verteilung
 Schutzart IP20
 Lackierung RAL7035, lichtgrau
 Inklusive Zubehör: 4 x Nivellierfüße, Käfigmutternsatz (VPE 40 Stk. bei 42HE, 20 Stk. bei 24HE), Schlüssel
 Technische Details:

Allgemein
 Produkttyp
 Schrank
 Regaltyp
 Netzwerkschrank
 Produktmaterial
 Stahl, Glas
 Packungsinhalt
 4 Nivellierfüße, Schlüssel, Glasfronttür, 40 unverlierbare Muttern, Rückwandtür aus Stahl
 Rack-Größe
 48,3 cm (19")

Höhe (Rack-Einheiten)

42HE

Breite

60 cm

Tiefe

60 cm

Max. Ladegewicht

800 kg

Farbe

RAL 7035, Hellgrau

Oberfläche

Pulverbeschichtung, galvanisiert

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Vormontiert, passive Belüftung, dismountable, Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm), Einpunktverriegelung, abschließbare Rücktüre, stapelbar, 180°-Türöffnung, oben und unten Kabeleingangspunkte, mit Erdung, verkröpfte Profilschiene, passive Belüftung, abschließbare Fronttüre, abnehmbare Seitenteile

Kennzeichnung

IP20, DIN 41494

Weitere Bilder

