

Grandstream GSC3506 v2 Multicast-Paging-Lautsprecher GSC3506v2 Telefon SIP

Artikelnummer 900041087

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream GSC3506 v2 Multicast-Paging-Lautsprecher GSC3506v2 Telefon SIP

Produktbeschreibung:

Grandstream Networks GSC3506 V2. Anzahl des Antriebs: 1.

RMS-Leistung: 30 W, Frequenzbereich: 110 - 20000 Hz,

Empfindlichkeit: 95 dB. Produktfarbe: Weiß

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

IP Lautsprecher - für PA-System

Lautsprechersystem

Lautsprechertyp

Aktiv

Dauerstrom

30 Watt

Frequenzgang

110 - 20000 Hz

Max. Ausgangspegel (max. SPL)

99 dB

Empfindlichkeit

95 dBA

Verstärker

Integriert

Schnittstellen

IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3af (Strom über Ethernet), IEEE 802.3at (Power over Ethernet Plus),

IEEE 802.3bt (Power over Ethernet Plus Plus)

VoIP-Protokolle

SIP

Sprach-Codecs

G.711μ/a, G.722, G.726-32, iLBC, Opus, G.723, G.729A/B

Netzwerkprotokolle

TCP, IP, UDP, RTP, RTCP, RTCP-XR, HTTP, HTTPS, ARP, ICMP, DNS A record, DNS SRV, DNS NAPTR, DHCP, SSH, TFTP, NTP,

STUN, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SIMPLE, TR-069, TLS, SRTP, IPv6, Lightweight

Directory Access Protocol (LDAP), IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q

Audio-Formate

DTMF

Verbindungen

Anschlusstyp

USB 2.0

Netzwerk (RJ-45)

2-poliger Schalter-Eingang

Alarm-Eingang (2-poliger Anschluss)

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Schnittvorlage

Kennzeichnung

PoE++, PoE+, AES-256, IEEE 802.3af Class 3, FCC CFR47 Part 15 B, ICES-003, EN 55032, EN 55035, IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 62368-1, UKCA, BS EN 55032, BS EN 55035, BS EN IEC 61000-3-2, BS EN 61000-3-3, BS EN IEC 62368-1

Stromversorgung

Stromquelle

Strom über Ethernet (PoE), DC-Netzteil

Maße und Gewicht

Durchmesser

25,75 cm

Tiefe

11,8 cm

Gewicht

2,14 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

2,76 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Min. Lagertemperatur

-10 °C

Max. Lagertemperatur

60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90% RH (non-condensing)

Weitere Bilder

