

Vertiv Geist Switched Outlet Level Monitoring MGU5MGW1-36PT63-3PS56B2A10-S-A Stromverteilungseinheit Rack einbaufähig Wechselstrom 230/400 V 22 kW WYE 3-phasig Ethernet 10/100/1000 USB RS-232 Eingabe Eingang IEC 60309 3P+N+E Ausgangsanschlü



| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999936902 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |

Produktbeschreibung

Die Switched Rack-PDU VP7G30A0 von Vertiv Geist ist ein vertikaler Rack-Stromverteiler mit 32 A, 230 V/400 V WYE, 0 HE, Überwachung der Eingangsleistung und Schaltung auf Ausgangsebene. Sie verfügt über (30) C13- und (6) C19 U-Lock-Steckdosen, einen 3P+N+E (IP44) Stecker und eine Leistungskapazität von 22,0 kW. Bei diesem Gerät können Steckdosen von fern ausgeschaltet werden, um eine versehentliche Überlastung zu vermeiden, und es können Geräte aus- und eingeschaltet werden, um kritische IT-Geräte neu zu starten, die nicht mehr reagieren. Integriert ist das Vertiv Geist IMD der nächsten Generation, das über seinen LCD-Touchscreen mit seiner guten Sichtbarkeit und einer Auflösung von 128x128 Pixeln die Leistungsdaten anzeigt. Über die Touchscreen-Oberfläche kann der Benutzer seine Rack-PDU einrichten, ohne dass dafür eine Netzwerkverbindung erforderlich ist. Es verfügt zudem über einen redundanten Power-Sharing-Anschluss, der zwei IMDs im Rack miteinander verbindet und bei Stromausfall eine Backup-Stromversorgung bereitstellt. Das Gerät verfügt über erweiterte Sicherheit mit Secure Boot, um die Daten zu schützen und einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Die Geräte sind UL-gelistet, entsprechen der TAA und werden einzeln auf ihre Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit getestet.

Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen | 1 x USB, 1 x RS-232 - RJ-45, 1 x Sensor, 2 x management (Fast Ethernet) - RJ-45 |
| Steckertyp | Stecker IEC 60309 3P+N+E |
| Service und Support - Typ | 5 Jahre Garantie |
| Stromversorgungsgerät - Formfaktor | Rack - einbaufähig |
| Farbe | Schwarze Pulverbeschichtung |
| Ausgangsanschlussstyp | 6 x Spannung IEC 60320 C19, 30 x Leistung IEC 60320 C13 |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Anzahl Stecker | 1 |
| Anzahl Anschlüsse | 36 |

Weitere Bilder

