

APC NetShelter SX Perforated Split Doors Rack-Tür Schwarz 45U für P/N: NBPD0160A NBWL0355A NBWL0356A SMX3000HV-BR SRT1000RMXLI SRT1500MXLA-NC



Artikelnummer	999826089
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Rack-Gehäuse mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen, optimiert für eine mühelose Installation, Kabelführung, Integration der Energieverteilung und Maximierung des Luftstroms.

- **Kabelzugang**
Große Öffnungen in der oberen Abdeckplatte ermöglichen den Zugang zu den dort verlaufenden Kabeln. Der Gehäuseboden ist so ausgeführt, dass der Kabelzugang über einen Doppelboden ungehindert möglich ist.
- **Belüftet**
Perforierte vordere und hintere Türen gewährleisten eine ordnungsgemäße Belüftung von Servern und Netzwerkgeräten.
- **Halbhohe Seitenverkleidungen**
Die halbhohe, schnell abnehmbaren Seitenwände reduzieren Größe und Gewicht, vereinfachen das Handling und erleichtern den Zugang zu den Geräten. Die Seitenwände sind mit demselben Schlüssel abschließbar wie die Türen.
- **Kabelkanäle auf der Rückseite**
Der integrierte und einstellbare Kanal an der Rückseite bietet Einbauplatz für werkzeuglos zu montierendes Zubehör. Dabei wird keine Höheneinheit belegt. An jedem Kanal befinden sich zwei Montageschächte für eine Kombination aus bis zu vier Zubehörkomponenten wie PDUs und vertikalen Kabelführungselementen.
- **Verstellbare Montageschienen**
Die vertikalen Montageschienen lassen sich in Schritten von 6,4 mm einstellen. Damit kann praktisch jedes IT-Gerät befestigt werden. Die HE-Positionen sind an Vorder- und Rückseite nummeriert. Dies beschleunigt die Installation von Geräten.
- **Rollen und einstellbare Nivellierfüße**
Im Standardlieferumfang der Gehäuse sind sowohl Nivellierfüße als auch Rollen enthalten. Die Nivellierfüße können mit einem Schraubendreher oder Schraubgerät problemlos von oben eingestellt werden. Hantieren unter dem Gehäuse mit einem Gabelschlüssel ist unnötig.
- **Querverbindung innerhalb der Rackreihe**
Die Gehäuse sind mit vorinstallierten Verbindungselementen für die Querverbindung von Gehäusen in der Rackreihe ausgestattet, die dem Gehäuse zusätzliche Stabilität verleiht.
- **Strukturelle Stabilität**
Eine bewährte Rahmenkonstruktion, Schwerlast-Montageschienen und -Rollen sind auf 1364 kg statische und 1023 kg dynamische Last ausgelegt.
- **Integrierte elektrische Erdung**
Die obere Abdeckplatte, die Seitenwände sowie die vorderen und hintere Türen sind über den Gehäuserahmen geerdet. Für die externe Erdung befinden sich acht zusätzliche Erdungsanschlüsse am Rahmen.

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Höhe (Rack-Einheiten)	45
Farbe	Schwarz
Zubehörkategorie	Racks und Rack-Hardware
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

