

ATEN Video- / Audio-Adapter USB-C M bis HDMI W USB 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3 / DisplayPort Alt Mode 15,4 cm unterstützt 4K 60 Hz 4096 x 2160



Artikelnummer 999312851

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

ATEN Video- / Audio-Adapter USB-C M bis HDMI W USB 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3 / DisplayPort Alt Mode 15,4 cm unterstützt 4K 60 Hz 4096 x 2160

Produktbeschreibung:

Der UC3008A1 ist ein USB-C auf HDMI 4K Adapter, der Ihnen ermöglicht, das Bild eines mit USB-C ausgestatteten Laptops, Tablets oder Smartphones auf einen Monitor, Fernseher oder Projektor zu übertragen. Der UC3008A1 unterstützt hohe Videoauflösungen von bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz, so dass Sie Ihre Bildschirmausgabe bequem auf einen größeren Monitor skalieren oder Präsentationen von einem Projektor halten können. Darüber hinaus benötigt er keine externen Treiber oder zusätzliche Stromversorgung. Er funktioniert mit Computern mit USB-C Anschluss und Smartphones mit DP-Alt-Modus, ist kompatibel mit den Betriebssystemen iPad Pro, Android, Mac OS X und Windows und lässt sich bequem verwenden und transportieren.

- Überträgt hochauflösende Videos von einem USB-C-fähigen Laptop oder Smartphone auf einen HDMI 4K bei 60 Hz (4096 x 2160 bei 60 Hz) Bildschirm, Fernseher oder Projektor*
- Premiumgehäuse für weniger Signalstörungen bei der Videoübertragung sowie bessere Wärmeisolierung
- Kompakte und leichte Bauweise
- Funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen: Windows®, OS X®, iPad Pro und Android
- Plug-and-Play – Keine Software erforderlich

* Mit Intel Core Prozessor der 7. Generation (Kaby Lake) und höher. Damit die Videoausgabe über einen USB-C-Anschluss funktioniert, muss der DP-Alt-Modus unterstützt werden.

Lieferumfang

- 1x UC3008A1 USB-C auf 4K HDMI Adapter

Videoeingang	
Schnittstellen	15,4 cm USB 3.2 Gen1 Typ-C Kabel
Videoausgang	
Schnittstellen	1 x HDMI Buchse
Video	
Max. Pixeltakt	594 MHZ
Max. Auflösungen	4096 x 2160 bei 60 Hz
Konformität	USB 3.2 Gen 1 Typ-C mit DP-Alt-Modus (Thunderbolt? 3 Kompatibel) HDMI 2.0 HDCP 2.2 USB Billboard Geräteklasse
Audio	
Ausgang	1 x HDMI Buchse
Stromverbrauch	DC5V:1W:5BTU
Systemanforderungen	Windows 10 und höher, USB-C-fähiger Computer mit DP-Alt-Modus* * Mit Intel Core Prozessor der 7. Generation (Kaby-Lake) und höher. Weitere Informationen zur CPU Generation finden Sie hier: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 und höher, USB-C-fähiger Computer Android 8.0 und höher, USB-C-fähiges Smartphone mit DP-Alt-Modus iOS 12.1 und höher, iPad Pro 3. Generation (2018)
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	0,02 kg (0.04 lb)
Abmessungen (L x B x H)	4.32 x 1.10 x 2,20 cm (1.7 x 0.43 x 0.87 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.
Technische Details:	
Leistungen	
USB-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker	USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht	Männlich
Formfaktor des USB-Steckers	Gerade
DVI-Ausgang	Nein
HDMI-Ausgang	Ja
DisplayPorts ausgang	Nein
Anzahl der Display unterstützt	1

Anzahl HDMI-Anschlüsse

1

HDMI-Version

2.0

HDCP

Ja

Maximale Auflösung

4096 x 2160 Pixel

Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung

60 Hz

Maximale Auflösung (HDMI)

4096 x 2160 Pixel

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme

Ja

Mac-Kompatibilität

Ja

Unterstützt Mac-Betriebssysteme

Ja

Andere Betriebssystem Support

Android, iOS

Design

Produktfarbe

Silber

USB Kabellänge

0,154 m

Produkteigenschaften

Produkttyp Video- / Audio-Adapter

Gewicht 20 g

Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder

