

Zebra DS5502 Area Imager For Labs Corded White Illumination Alpine Barcode- Scanner

Artikelnummer	999897994
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der Zebra DS5502 aus der DS55-Serie kombiniert Leistung mit einer Vielzahl von Funktionen, um Barcode-Scananforderungen zu erfüllen. Mit der Fähigkeit, mehrere Barcodeformate, einschließlich QR-Codes, UPC/EAN und PDF417, zu lesen, bietet dieser Handheld-Barcodescanner Flexibilität und Zuverlässigkeit in jeder Umgebung. Dank seines robusten Designs übersteht er Stürze aus bis zu 1,5 m Höhe und ist somit auch in anspruchsvollen Umgebungen einsetzbar. Der Scanner ist mit einem fortschrittlichen ESD-Schutz ausgestattet, so dass er sich für den sicheren Umgang mit empfindlicher Elektronik eignet. Der Scanner ist benutzerfreundlich gestaltet und verfügt über eine grüne LED-Lichtquelle und Piepser-Benachrichtigungen für erfolgreiche Scans. Seine RS-232- und USB-Schnittstellen ermöglichen eine nahtlose Konnektivität und Integration in bestehende Systeme. Der Zebra DS5502 arbeitet effizient bei Temperaturen von -20°C bis 50°C und unterstützt hohe Luftfeuchtheitswerte und liefert unabhängig von der Umgebung eine gleichbleibende Leistung. Dieser Scanner entspricht mehreren Standards und gewährleistet einen sicheren Betrieb und eine zuverlässige Leistung, was ihn zur ersten Wahl für Unternehmen macht, die Qualität und Effizienz suchen.

- **Vielseitige Barcode-Scanfunktionen**

Der Zebra DS5502 kann eine breite Palette von Barcodetypen lesen, darunter Code 39, Code 128 und Data Matrix. Dank dieser Vielseitigkeit eignet er sich für verschiedene Anwendungen in unterschiedlichen Branchen.

- **Robustes und langlebiges Design**

Mit einer Fallhöhe von 1,5 m auf Beton ist dieser Scanner für den harten Einsatz in industriellen Umgebungen ausgelegt und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

- **Verbesserte elektrische Sicherheitsmerkmale**

Der Scanner ist mit einem ESD-Schutz von 15 kV für Luftentladung und 8 kV für direkte und indirekte Entladung ausgestattet, was einen sicheren Betrieb in der Nähe empfindlicher elektronischer Geräte gewährleistet.

- **Zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen**

Der Zebra DS5502 wurde für den effektiven Betrieb in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 95 % RH entwickelt und ist somit für verschiedene anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

- **Benutzerfreundliche Benachrichtigungen**

Der Scanner ist mit einem Piepser und einer LED-Anzeige ausgestattet, die bei erfolgreichen Scans eine klare Benachrichtigung ausgeben und so die Benutzerfreundlichkeit und Betriebseffizienz verbessern.

Produkteigenschaften

TTL Decoding	Decodiert
Barcode - Schnittstelle	USB, RS-232
Eingabegerät - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Barcode - Funktionen	15 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (direkte Entladung), 8 kV ESD-Schutz (indirekte Entladung)
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Gewicht	65,2 g
Farbkategorie	Weiß
Farbe	Weiß
Wellenlänge der Lichtquelle	525 nm
Scanner - Formfaktor	Desktop-Gerät
Scanner - Typ	Barcode-Scanner

Weitere Bilder

