

HPE Storage LTO-9 Ultrium - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (18 TB / 45 TB) - Ultrium 9 - SAS-3 - extern (13.3 cm) - Verschlüsselung, WORM-Fähigkeit

Artikelnummer	900081493
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

HPE Storage LTO-9 Ultrium External Tape Drive 5x Data 45 TB Cartridges

Produktbeschreibung:

Das HPE Storage LTO-9 Ultrium-Bandlaufwerk bietet Speicherkapazitäten mit einer nativen Kapazität von 18 TB und einer komprimierten Kapazität von 45 TB. Dieses externe Bandlaufwerk wurde entwickelt, um den Anforderungen des Datenmanagements gerecht zu werden. Es bietet Funktionen wie 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung für Datensicherheit und WORM-Fähigkeit, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Daten sowohl sicher als auch konform sind. Die SAS-Schnittstelle mit 12 Gb/s ermöglicht schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 300 MB/s und eignet sich daher für Hochleistungsanwendungen. Mit einer durchschnittlichen Suchzeit von 17 Sekunden und einer robusten MTBF von 250.000 Stunden bietet das LTO-9 Ultrium Zuverlässigkeit und Effizienz für Unternehmen, die eine zuverlässige Speicherlösung benötigen.

Dieses Bandlaufwerk ist für den Betrieb bei Temperaturen zwischen 15 °C und 35 °C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % ausgelegt und eignet sich somit für unterschiedliche Umgebungen, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird. Das Gerät verfügt über LED-Statusanzeigen für eine einfache Überwachung und entspricht mehreren Konformitätsstandards, darunter TÜV und FCC. Verbessern Sie Ihre Datenspeicherstrategie mit dem HPE Storage LTO-9 Ultrium-Bandlaufwerk, das eine Kombination aus Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Bandlaufwerk - LTO Ultrium

Aufnahmestandard

LTO Ultrium 9

Gehäusetyp

Extern

Schnittstellentyp

SAS-3

Hauptfunktionen

Verschlüsselung, WORM-Fähigkeit

Breite

22,3 cm

Tiefe

29,5 cm

Höhe

7,7 cm

Gewicht

4,65 kg

Wechselplatte

Typ

LTO Ultrium (13,3 cm x 1/2H)

Kapazität

18 TB (unkomprimiert)/ 45 TB (komprimiert)

Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)

Ultrium 9, Ultrium 8

Aufnahmestandard

Ultrium 9, Ultrium 8

Datenübertragungsrate (unkomprimiert)

300 MBps

Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit

17 Sek

Puffergröße

1024 MB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x SAS 12Gb/s

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

LED status indicators, Partial Response Maximum Likelihood (PRML), 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung

Anzahl mitgelieferter Medien

5

MTBF

250,000 Stunden

Kennzeichnung

CSA C22.2 No. 60950, TUV, EN 60950, IEC 60950, FCC CFR47 Part 15, NOM, VCCI, C-Tick, RRL, BSMI, CB

Stromversorgung

Typ

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

33 Watt

Herstellergarantie

Typ

Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

31 cm

Transporttiefe

39 cm

Transporthöhe

24 cm

Transportgewicht

5 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

15 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

