

HPE Modular Smart Array 2060 10GbE iSCSI LFF Storage - Festplatten-Array - 56 TB - 12 Schächte (SAS-3) - HDD 8 TB x 7 - iSCSI (10 GbE) (extern) - Rack - einbaufähig - 2U - mit 4 x 10Gb iSCSI XCVR-Transceiver



Artikelnummer	900081503
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

HPE MSA 2060 LFF 2x10GbE iSCSI 4-port Controller 7x8 TB HDD XCVR

Produktbeschreibung:

Sucht Ihre Firma nach benutzerfreundlichem, erschwinglichem und leistungsstarkem Shared Storage? Der HPE MSA 2060 Storage ist ein Flash-fähiges hybrides Speichersystem und wurde für eine automatisierte, kostengünstige Anwendungsbeschleunigung für die Implementierung an kleinen Standorten und in Außenstellen entwickelt. Lassen Sie sich von den niedrigen Kosten nicht täuschen. Er vereint Einfachheit, Flexibilität und erweiterte Funktionen - eine Kombination, die man bei einem Array zum Einstiegspreis nicht unbedingt erwartet. Beginnen Sie mit einer kleinen Konfiguration und skalieren Sie nach Bedarf mit beliebigen Kombinationen aus Solid State-Laufwerken (SSDs), Hochleistungs-SAS-Laufwerken der Enterprise-Klasse oder kostengünstigeren SAS HDDs der Midline-Reihe. Mit der Fähigkeit, 325.000 IOPS zu liefern, ist der HPE MSA 2060 schneller als seine Vorgängergeneration und bietet selbst für di...

Technische Details:

- Allgemein
- Gerätetyp
- Festplatten-Array
- Gehäusetyp
- Rack - einbaufähig - 2U
- Im Paket mit
- 4 x 10Gb iSCSI XCVR-Transceiver
- Gehäuse
- Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module

7

Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module

12

Unterstützte Laufwerke

SAS-3

Massenspeicher

Array-Gesamtkapazität

56 TB

Externe Schnittstelle für HDD-Array

iSCSI (10 GbE)

Prozessor

CPU

Keine CPU

Massenspeicher-Controller

Typ

RAID

Installierte Anzahl

2

Schnittstellentyp

SAS 12Gb/s

Datenübertragungsrate

1.2 GBps

RAID Level

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, MSA-DP+

Massenspeicher-Controller (2.)

Installierte Anzahl

2

Festplatte

Typ

HDD

Kapazität

7 x 8 TB

Schnittstellen Typ

SAS 12Gb/s

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

12 (gesamt)/ 5 (frei) - 3.5" LFF (8,9 cm LFF)

Schnittstellen

8 x iSCSI 10 GBase-T

2 x mini-USB 2.0 (Verwaltung)

2 x Ethernet 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45

2 x SAS 12Gb/s (Erweiterungsanschluss)

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, VMware vSphere 6.7 (ESXi), Red

Hat Enterprise Linux 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 15, Oracle Linux, Citrix Hypervisor, HP-UX

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

SMTP-Support, SNMP-Unterstützung

Kennzeichnung

ASHRAE Class A3, UL, CSA 62368-1, IEC 60950-1, ErP Lot 9, VCCI Class A, FCC Klasse A zertifiziert, ICES-003 Klasse A, EN55032

Class A, CISPR 32 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035 Class A, CISPR 24 Class A, AS/NZS CISPR 32 Class A, CNS

13438, KN32 Class A, RoHS, China RoHS, WEEE

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V 50/60 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
44,5 cm
Tiefe
50,8 cm
Höhe
8,9 cm
Gewicht
5 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Up to 85% RH

Produkteigenschaften

RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, MSA-DP+
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Massenspeicher-Controller - Schnittstellentyp	Serial Attached SCSI 3
Massenspeicher-Controller (2.) - Typ	Keine(r)
Farbkategorie	Silber, Grün, Schwarz
Massenspeicher-Controller - Typ	RAID
Prozessor - Typ	Keine CPU
Gewicht	5 kg
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	2
Festplattenlaufwerk - Installierte Anzahl	7
Massenspeicher - Typ	Festplatten-Array
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

