Gerdes AG PrimuX S0 E ISDN Terminal Adapter PCIe x1 BRI

Artikelnummer 992805005

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Gerdes AG PrimuX S0 E ISDN Terminal Adapter PCIe x1 BRI

Produktbeschreibung:

Unsere Adapter für den SoHo Bereich. Realisieren Sie kleine Faxsserver und Vermittlungssysteme mit der gewohnten PrimuX Qualität.Anschluss1 Basisanschluss (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss). Es wird ein PCI-Steckplatz (PrimuX S0).Technische

DatenVollkompatibel zu Windows 2000,

XP, Vista, Server 2003, Server 08, Linux, Single-

und Dual-Prozessor-Systeme,

22 und C4 Dit Detrick severage De

32 und 64-Bit Betriebssysteme Dual-Mode CAPI 1.1/

2.0, integriertes Netzwerk-CAPI, komfortables

Konfigurationsprogramm,

Tracer NDIS WAN MiniPort (für Internet- und WAN-Anbindung)

Dynamische Kanalbündelung und Datenkompression

nach Windows-Standard Multiadapterfähige Treiber.

Unterschiedliche PrimuX Karten können gleichzeitig

betrieben werden.

Switching und Conferencing. Vollständige Unterstützung, auch controller-übergreifend. Quasi verzögerungs-

und damit echofreie Sprachkommunikation (typ.

8 ms) Fax-Polling, Kompression (MR, MMR), ECM,

DTMF-Erkennung Unterstützung aller supplementary

services im ISDN: Rufnummernidentifikation (CLIP,

CLIR, COLP, COLR, KEY, MSN, DDI, SUB), Rufweiterschaltung (TP,

CFU, CFB, CFNR), Call completion (CW, HOLD, ECT),

Gebühreninformation (AOC), Dreierkonferenz, große

Konferenz Externe Protokolle: DSS1,

1TR6, NI-2. Protokolle: X.25, X.75, Transparent,

HDLC transparent, V.110, T.30, T.70 NL, T90.NL,

ISO 8208, LAPD

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

ISDN Terminal Adapter

Formfaktor

Intern

Modem

Bus

PCle x1

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Digital Signaling Protocol

ISDN - 2(NI-2), ISDN 1TR6, ISDN DSS1/ETSI

ISDN-Schnittstelle

ISDN BRI S0

Protokolle und Spezifikationen

ITU T.30, ITU T.70NL, ITU T.90NL, ITU V.110 (I.463), ITU X.25, ITU X.75, HDLC

Datenkomprimierungsprotokoll

MMR, MR

Leistungsmerkmale

DTMF Decoding

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x ISDN BRI

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Modemkabel

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme

Erforderliches Betriebssystem

Linux, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 (32/64 Bit)

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Tiefe

17 cm

Höhe

10,5 cm

Produkteigenschaften

Modem - Typ ISDN Terminal Adapter

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Software - Typ Treiber & Dienstprogramme

Weitere Bilder



