

Gerdes AG PrimuX S0 E ISDN Terminal Adapter PCIe x1 BRI

Artikelnummer	992805005
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Gerdes AG PrimuX S0 E ISDN Terminal Adapter PCIe x1 BRI

Produktbeschreibung:

Unsere Adapter für den SoHo Bereich. Realisieren Sie kleine Faxserver und Vermittlungssysteme mit der gewohnten PrimuX Qualität. Anschluss 1 Basisanschluss (Mehrgeräte- oder Anlagenanschluss).

Es wird ein PCI-Steckplatz (PrimuX S0). Technische Daten Vollkompatibel zu Windows 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 08, Linux, Single- und Dual-Prozessor-Systeme, 32 und 64-Bit Betriebssysteme Dual-Mode CAPI 1.1/2.0, integriertes Netzwerk-CAPI, komfortables Konfigurationsprogramm, Tracer NDIS WAN MiniPort (für Internet- und WAN-Anbindung) Dynamische Kanalbündelung und Datenkompression nach Windows-Standard Multiadapterfähige Treiber. Unterschiedliche PrimuX Karten können gleichzeitig betrieben werden.

Switching und Conferencing. Vollständige Unterstützung, auch controller-übergreifend. Quasi verzögerungs- und damit echofreie Sprachkommunikation (typ. 8 ms) Fax-Polling, Kompression (MR, MMR), ECM, DTMF-Erkennung Unterstützung aller supplementary services im ISDN: Rufnummernidentifikation (CLIP, CLIR, COLP, COLR, KEY, MSN, DDI, SUB), Rufweilerschaltung (TP, CFU, CFB, CFNR), Call completion (CW, HOLD, ECT), Gebühreninformation (AOC), Dreierkonferenz, große Konferenz Externe Protokolle: DSS1, 1TR6, NI-2. Protokolle: X.25, X.75, Transparent, HDLC transparent, V.110, T.30, T.70 NL, T90.NL, ISO 8208, LAPD Technische Details:

Allgemein
 Gerätetyp
 ISDN Terminal Adapter
 Formfaktor
 Intern
 Modem
 Bus
 PCIe x1
 Anschlusstechnik
 Kabelgebunden
 Digital Signaling Protocol
 ISDN - 2(NI-2), ISDN 1TR6, ISDN DSS1/ETSI
 ISDN-Schnittstelle
 ISDN BRI S0
 Protokolle und Spezifikationen
 ITU T.30, ITU T.70NL, ITU T.90NL, ITU V.110 (I.463), ITU X.25, ITU X.75, HDLC
 Datenkomprimierungsprotokoll
 MMR, MR
 Leistungsmerkmale
 DTMF Decoding
 Erweiterung/Konnektivität
 Schnittstellen
 1 x ISDN BRI
 Verschiedenes
 Enthaltene Kabel
 1 x Modemkabel
 Software / Systemanforderungen
 Software inbegriffen
 Treiber & Dienstprogramme
 Erforderliches Betriebssystem
 Linux, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 (32/64 Bit)
 Herstellergarantie
 Service & Support
 Begrenzte Garantie - 5 Jahre
 Abmessungen und Gewicht
 Tiefe
 17 cm
 Höhe
 10,5 cm

Produkteigenschaften

Modem - Typ	ISDN Terminal Adapter
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Software - Typ	Treiber & Dienstprogramme

Weitere Bilder

