

# LevelOne Switch 4 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP

**Artikelnummer** 991066831

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

LevelOne Switch 4 x 10/100/1000 + 1 x Gigabit SFP

Produktbeschreibung:

4 Gigabit-Ethernet-Ports und 1 Gigabit SFP Slots  
9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten 1000Mb/s,  
Voll-Duplex, 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation,  
Auto-MDI/MDIX Unterstützt automatisches Lernen  
und Gültigkeitszuordnung für 1K MAC-Adressen IEEE-802.3x-Überwachung  
schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt  
für zuverlässige Datenübertragung Bietet Tisch-  
oder Wandmontage Schnelle,  
einfache Installation LED Indikatoren zur Link-  
und Aktivitätsüberwachung

Technische Details:

Design

Rack-Einbau

Nein

Produktfarbe

Gray

Gehäusematerial

Metall

LED-Anzeigen

Activity,Link,Power

Wandmontage

Ja

Ursprungsland

China

Zertifizierung

FCC Class B, CE

Management-Funktionen

Switch-Typ

Unmanaged

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports

4

Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Menge SFP-Modul-Steckplätze

1

Optischer Kabelverbinder

SFP

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)

Nein

Datenübertragung

MAC-Adressentabelle

4000 Eintragungen

Routing-/Switching-Kapazität

10000 Gbit/s

Store-and-Forward

Ja

Jumbo Frames Unterstützung

Ja

Jumbo-Frames

9000

Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)

1488000 pps

Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)

148800 pps

Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)

14880 pps

Datenpaket-Pufferspeicher

1 MB

Netzwerk

Netzstandard

IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

10G-Unterstützung

Nein

Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

unterstütze Kabeltypen

Cat5, Cat5e

Voll duplex

Ja

Unterstützung Datenflussteuerung

Ja

Auto MDI/MDI-X

Ja

Auto-Negotiation-Funktion

Ja

Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt

Ja

Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt

Ja

Leistung

AC Eingangsspannung

100 - 240 V

AC Eingangs frequenz

50 - 60 Hz

Eingangsstrom

2,5 A

Lichtwellenleiter  
 Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie  
 1000BASE-LX,1000BASE-SX  
 Transmissionsentfernung (max)  
 0,55 km  
 Verpackungsdaten  
 Schnellstartübersicht  
 Ja  
 AC-Netzadapter  
 Ja  
 Gummifüße  
 Ja  
 Verpackungsbreite  
 140 mm  
 Verpackungstiefe  
 250 mm  
 Verpackungshöhe  
 55 mm  
 Paketgewicht  
 540 g  
 Betriebsbedingungen  
 Temperaturbereich in Betrieb  
 0 - 40 °C  
 Temperaturbereich bei Lagerung  
 -20 - 90 °C  
 Luftfeuchtigkeit in Betrieb  
 10 - 90 %  
 Gewicht und Abmessungen  
 Breite  
 96 mm  
 Tiefe  
 112 mm  
 Höhe  
 30 mm  
 Gewicht  
 380 g

## Produkteigenschaften

<b>Größe der MAC-Adresstabelle</b>	1000 Einträge
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	4 x 1000Base-T RJ-45, 1 x SFP (mini-GBIC)
<b>RAM - Installierte Größe</b>	104 KB
<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Statusanzeiger</b>	Link/Aktivität, Stromversorgung
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Desktop, Wandmontierbar
<b>Ports - Typ</b>	10/100/1000
<b>Gewicht</b>	280 g
<b>Produkttyp</b>	Switch
<b>Anz. Anschlüsse</b>	4
<b>Untertyp</b>	Gigabit Ethernet
<b>Leistung</b>	Übertragungsleistung: 1.488.000 pps
<b>Ports (zweite) - Typ</b>	Gigabit SFP

## Weitere Bilder

