

# StarTech.com - Dockingstation - für Laptop - USB-C - 2 x DP, 2 x HDMI, USB-C - 2.5GbE - 140 Watt - TAA-konform

<b>Artikelnummer</b>	900096778
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

StarTech.com Dockingstation für Laptop USB-C 2 x DP 2 x HDMI 2.5GbE 140 Watt TAA-konform

Produktbeschreibung:

Universelle Dockingstation für Drei Monitore - kompatibel mit macOS, Windows und ChromeOS

Diese universelle Dockingstation bietet hochauflösende Displayunterstützung und breite Betriebssystemkompatibilität - für eine vereinfachte Geräteverwaltung und ein optimiertes Nutzererlebnis. Ideal für moderne professionelle Arbeitsumgebungen wie Hot Desks und gemischte Geräteeinsätze.

Unterstützung für drei 4K-Displays & 140W USB-C-Ladeleistung

Unterstützt bis zu drei 4K 60Hz Bildschirme über USB-C und liefert gleichzeitig bis zu 140W Ladeleistung für leistungsstarke Laptops. Ein USB-A Adapter sorgt für Kompatibilität mit älteren Systemen und ermöglicht flexible Dual-Display-Setups in Shared Workstations und hybriden IT-Umgebungen.

GPU-unabhängig für plattformübergreifender IT-Einsatz

DisplayLink-basierte HDMI- und DisplayPort-Ausgänge ermöglichen Multi-Monitor-Setups unter macOS, Windows und ChromeOS. Der USB-C-Videoausgang nutzt die integrierte GPU des Laptops für eine leistungsstarke Videoausgabe. Eine einheitliche Treiberlösung vereinfacht die Einrichtung von Hot Desks, reduziert den IT-Supportaufwand und sorgt für gleichbleibende Leistung an mobilen und temporären Arbeitsplätzen.

Netzwerk- und physische Sicherheit auf Enterprise-Niveau

Der integrierte 2,5GbE Anschluss ermöglicht High-Speed Datenübertragungen und unterstützt PXE-Boot, Jumbo Frames und Wake-on-LAN. Integrierte Schlossschlitze und optionale Montagemöglichkeiten (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA) erhöhen die physische Sicherheit der Dockingstation.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Dockingstation - für Laptop

Breite

23,25 cm

Tiefe

8,4 cm

Höhe

3,7 cm

Gewicht

400 g

Farbe

Space-grau

Video

Details zur max. Auflösung

4K - 60 Hz (Dreifach-Display)

Netzwerk

Data Link Protocol

2.5 Gigabit Ethernet

Produktzertifizierungen

Battery Charging 1.2

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A

1 x USB 3.2 Gen 1 mit Batterie-Aufladung 1.2 - 9-poliger USB Typ A

1 x USB-C 3.2 Gen 1 mit Batterieladung 1.2 - 24 pin USB-C

1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 4-polig

1 x Netzwerk - 100Base-TX/1000Base-TX/2.5 GBase-T - RJ-45

2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort

2 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A

2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A

1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C

1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort - 24 pin USB-C

1 x USB-Host - 24 pin USB-C

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Host-Kabel - extern - 1 m

1 x Stromkabel

Leistungsmerkmale

Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 18 W Power Delivery, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, bis zu 10 Gbps Datenübertragung, Wake-On-LAN, Vollduplex-Unterstützung, UASP-Unterstützung, bis zu 140 W Spannungsversorgung, 4K Ultra HD, DisplayPort Alt Mode, Unterstützung für doppelte Anzeige, Power-LED-Status, Jumbo-Rahmenunterstützung

Schlossstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Nano-Sicherheitsanschluss / Kensington-Sicherheitsanschluss

Kennzeichnung

RoHS, FCC, WEEE, DisplayLink zertifiziert

TAA-kompatibel

Ja

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Netzteil

Stromverbrauch (max.)

210 Watt

Gestellte Leistung

140 Watt

Geleistete Netzspannung

DC 20 V

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Apple macOS 10.15 / 11.0 / 12.0 / 13.0, Microsoft Windows 10 / 11, Apple macOS 15, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04, Ubuntu 22.04,

Ubuntu 24.04, Google Chrome OS

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

16,9 cm

Transporttiefe

25 cm

Transporthöhe

9 cm

Transportgewicht

1,2 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

## Produkteigenschaften

<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort - 24 pin, 1 x Netzwerk - 100Base-TX/1000Base-TX/2., 1 x USB-C 3.2 Gen 1 mit Batterieladung 1, 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Ph, 2 x Display / Video - HDMI - 19-poliger , 1 x USB 3.2 Gen 1 mit Batterie-Aufladung, 2 x Display / Video - DisplayPort - 20-p, 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A, 1 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C, 1 x USB-Host - 24 pin USB-C
<b>System - Gerätetyp</b>	Dockingstation
<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Netzteil
<b>Gestellte Leistung</b>	140 Watt
<b>Farbkategorie</b>	Silber, Schwarz
<b>Docking-Schnittstelle</b>	USB-C
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Farbe</b>	Space-grau

## Weitere Bilder

