

# Club 3D USB GEN1 TYPE-C 7-IN-1 HUB WITH 2XHDMI 2USB TYPE-A 1 RJ45 1X3.5MM AUDIO 1XUSB 100W FEMALE PORT Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk

**Artikelnummer** 999467298

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Club 3D USB GEN1 TYPE-C 7-IN-1 HUB WITH 2XHDMI 2USB TYPE-A 1 RJ45 1X3.5MM AUDIO 1XUSB 100W FEMALE PORT  
Audio/Multimedia Digital/Daten Digital/Display/Video Netzwerk

Produktbeschreibung:

- Eingang: 1x USB Gen1 Typ-C Stecker (Anschluss an den Host) • Ausgang: Single und Dual Displays: 1x HDMI, 1x HDMI Alt Modus, 2x USB Gen1 Typ-A, 1x RJ45, 1x USB Gen1 Typ-C Buchse (für PD Laden) • Unterstützt DP1.2 Alt Modus • Unterstützt HDMI bis max. 4K@60Hz über die USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode Funktion • Unterstützt HDMI bis max. 4K@30Hz über den integrierten Chipsatz des Hub - bitte installieren Sie alle Treiber über unsere Webseite [www.club-3d.com](http://www.club-3d.com) • Unterstützt HDCP1.4, HDCP 2.2 (über HDMI nur mit Alt.Mode Funktion) • Unterstützt Dual Displays für Mac M1 Nutzer • Max. 5Gbps Datentransfer über den USB Gen1 Typ-A Port • Unterstützt max. 7,5W (5V/1.5A) Downstream Laden, 2 USB Gen1 Typ-A BC 1.2 • Unterstützt Gigabit Ethernet 10M/100M/1000M, RJ45 • Unterstützt Audio-Ausgabe • Unterstützt 1x USB Typ-C Buchse mit PD3.0 bis max. 100W PD Laden Gen1 5Gbps Datentransfer • In der Verpackung: USB Gen1 Typ-C 7-in-1 Hub mit 2x HDMI, 2x USB Gen1 Typ-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Typ-C 100W Buchse, 1x Schnellinstallationsanleitung (QIG) • Verpackungsgröße: 21x21x3,5cm • Kabellänge: ± 25cm • Gesamtlänge: ± 39m • Hub-Abmessungen: 14x6,5x1,9cm • Produktgewicht: 210g • Verpackungsgewicht: 70g • LDPE-Beutel Gewicht: 6g • Gesamtgewicht: 286g • Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Dockingstation

Breite

14 cm

Tiefe

6,5 cm

Höhe

1,9 cm

Gewicht

210 g

Video

Details zur max. Auflösung

3840 x 2160 - 60 Hz (nur HDMI1) ¦ 3840 x 2160 - 30 Hz (nur HDMI2)

Netzwerk

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB-C 3.2 Gen 1 with Power Delivery (100 W) - 24-poliger USB-C ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x Audio / Video -

HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker -

Mini-Phone Stereo 3,5 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Kabel - integriert - 25 cm

Leistungsmerkmale

Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz, DisplayPort Alt Mode

Kennzeichnung

FCC, RoHS, EMI, USB Battery Charging Specification Rev. 1.2, HDCP 2.2, HDCP 1.4

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

21 cm

Transporttiefe

3,5 cm

Transporthöhe

21 cm

Transportgewicht

286 g

## Produkteigenschaften

**Gewicht** 210 g

**Service und Support - Typ** 2 Jahre Garantie

**System - Gerätetyp** Dockingstation

**Bereitgestellte** 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker - mi, 2 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HD, 1 x USB-C 3.2

**Schnittstelle -** Gen 1 with Power Delivery , 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000B, 2 x USB 3.2 Gen 1 - 9-

**Schnittstellen** poliger USB Typ A

**Docking-Schnittstelle** USB-C 3.2 Gen 1

**Farbkategorie** Schwarz

## Weitere Bilder

