

BROADCOM BCM MEGARAID 9540-8i SAS/SATA/NVMe NVMe Serial Attached SCSI SAS ATA SAS1 SATA PCI RAID 0 1 10 JBOD

Artikelnummer 999505605

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

BROADCOM BCM MEGARAID 9540-8i SAS/SATA/NVMe NVMe Serial Attached SCSI SAS ATA SAS1 SATA PCI RAID 0 1 10 JBOD

Produktbeschreibung:

Gerätetyp Speichercontroller (RAID) Host-Bus PCIe
4.0 x8 Massenspeicher-Controller Schnittstelle SATA 6Gb/s /
SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID) Anzahl Kanäle 8 Max.
Anzahl Speicherperipheriegeräte 240 RAID Level RAID 0,
RAID 1, RAID 10, JBOD Schnittstellen 1 x SATA 6Gb/s /
SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654)
(innerhalb) Leistungsmerkmale Tri-Mode SerDes-Technologie
MTBF 3,000,000 Stunden Kennzeichnung FCC Klasse
B bescheinigt,
EN 60950, EN55022, IEC 60950, EN55024, UL 60950,
ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B,
VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile

Host-Bus

PCIe 4.0 x8

Massenspeicher-Controller

Schnittstelle

SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)

Unterstützte Geräte

Festplatten Array (RAID)

Anzahl Kanäle

8

Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte

240

RAID Level

RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Tri-Mode SerDes-Technologie

MTBF

3,000,000 Stunden

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, EN 60950, EN55022, IEC 60950, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb

6 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Technischer Support - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Tiefe

15,565 cm

Höhe

6,89 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Farbkategorie	Silber, Grün, Schwarz
Stromversorgungsgerät - Typ	Keine(r)
Leistungsaufnahme im Betrieb	6 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Produkttyp	Speichercontroller (RAID)

Weitere Bilder

