

LevelOne Switch nicht verwaltet 4 x 10/100/1000 Desktop PoE+

Artikelnummer	991260455
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

LevelOne Switch nicht verwaltet 4 x 10/100/1000 Desktop PoE+

Produktbeschreibung:

Key Features

- IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
- Kabelübertragung und Empfang für 10/100/1000 MBit/s
- 9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten
- Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten
- IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- Gesamt-PoE-Leistung: 120 W, bis zu 30 W pro Port
- Minimiert den Stromverbrauch durch moderne Energieeffizienz (IEEE-802.3az)

Package Contents

- Netzadapter
- Quick Installation Guide

Technische Details:

Management-Funktionen

Switch-Typ

Unmanaged

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports

5

Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Netzstecker

DC-Anschluss

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)

Ja

Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse

4

Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss

30 W

Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)

140 W

Datenübertragung

MAC-Adressentabelle

1000 Eintragungen

Routing-/Switching-Kapazität

10 Gbit/s

Store-and-Forward

Ja

Jumbo Frames Unterstützung

Ja

Jumbo-Frames

8000

Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)

1488000 pps

Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)

148000 pps

Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)

14880 pps

Netzwerk

Netzstandard

IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x

Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie

10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

Vollduplex

Ja

Unterstützung Datenflusssteuerung

Ja

Kabellängenerfassung

Ja

Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt

Ja

Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt

Ja

Leistung

AC Eingangsspannung

100 - 240 V

AC Eingangsfrequenz

50 - 60 Hz

Stromverbrauch (in Betrieb)

120 W

Design

Produktfarbe

Gray

LED-Anzeigen

Activity,PoE,Power

Zertifizierung

FCC Part 15 Class A, CE, RoHS

Verpackungsdaten

Schnellstartübersicht

Nein

AC-Netzadapter

Ja

Verpackungsbreite

148 mm

Verpackungstiefe

80 mm
Verpackungshöhe
232 mm
Paketgewicht
1 kg
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
800 g
Leistungen
Puffergröße
104 KB

Weitere Bilder

