equip Cat.6 S/FTP 7.5m Cat6 S-STP Orange Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6 PIMF SFTP 7,5 m RJ45 halogenfrei IEC Gold

Artikelnummer 991423309

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

equip Cat.6 S/FTP 7.5m Cat6 S-STP Orange Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6 PIMF SFTP 7,5 m RJ-45 halogenfrei IEC Gold

Produktbeschreibung:

28AWG Querschnitt250 MHz performance BandwidthSuitable for PoE, PoE+Folien- und schild reduziert EMI / RFI-StörungenVerseilte VollkupferlitzeVergossener Knickschutz mit ZugentlastungVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe ÜbertragungsqualitätGeschirmter SteckerPIMF (Paare in Metallfolie)RoHS-Norm konformRaucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH)Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 5017328AWG Querschnitt250 MHz performance BandwidthSuitable for PoE,

PoE+Folien- und schild reduziert EMI / RFI-StörungenVerseilte VollkupferlitzeVergossener Knickschutz mit ZugentlastungVergoldete Anschlu?sse fu?r hohe ÜbertragungsqualitätGeschirmter SteckerPIMF (Paare in Metallfolie)RoHS-Norm konformRaucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH)Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft,

um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den

eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.

Technische Details:

Allgemein Typ des Netzwerkkabels Patch-Kabel - CAT 6 Technologie SFTP-Kabel Verdrahtungsschema T568B Abschirmungsmaterial

Folie und Ummantelung

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

26

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, verseilt

Länge

7.5 m

Farbe

Orange

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

UL, cUL, ETL, ISO/IEC 11801 - bis zu 250 MHz

Produkteigenschaften

Farbe Orange Farbkategorie Orange

Weitere Bilder



