

# DIGITUS FTTX enclosure Glasfaser-Verteilerbox Oberfläche montierbar, DIN schienenmontierbar Grau



<b>Artikelnummer</b>	999188020
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

## Produktbeschreibung

DIGITUS FTTX Leergehäuse für 4 x SC SX / LC DX Kupplungen Oberfläche montierbar DIN schienenmontierbar Grau

Produktbeschreibung:

### **FTTX Gehäuse, leer für 4x SC SX,LC DX Wand und DIN-Schienenmontage**

Das FTTX-Leergehäuse kann bis zu 4 Glasfasern aufnehmen und mit den passenden Kupplungen auf 4 Endgeräte verteilen. Aufgenommen werden können 4 x SC Simplex oder 4 x LC Duplex Kupplungen (ohne Flansch). Das Gehäuse besteht aus einer Frontplatte, dem Gehäuse mit aufklappbarer Spleißkassette und einer transparenten Plastikabdeckung zum zusätzlichen Schutz der verspleißten LWL-Kabel. Die Box lässt sich an der Wand montieren oder auf einer Hutschiene (DIN-Schiene) aufschnappen. Integrieren Sie Faserspleißen, Terminierung, Lagerung und Anschluss auf kleinstem Raum mit dem ultra-kompakten DIGITUS FTTX Leergehäuse.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Glasfaser-Verteilerbox

Platzierung/Montage

Oberfläche montierbar, DIN schienenmontierbar

Produktmaterial

PC/ABS

Breite

8 cm

Tiefe

10 cm

Höhe

3 cm

Gewicht

400 g

Farbe

Grau

Ausschlussklausel für Bildfarbe

Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

Verkabelung & Schaltung

Technologie

Glasfaser

Merkmale

Labelling windows, up to 4 couplers, integrated splice cassette

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

IP45-Schutz

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

10,5 cm

Transporttiefe

9,3 cm

Transporthöhe

3,8 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

85 °C

## Weitere Bilder

