

WatchGuard Firebox NV5 Sicherheitsgerät 3 Anschlüsse 1GbE Cloud-verwaltet

Artikelnummer	900107382
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

WatchGuard Firebox NV5 Sicherheitsgerät 3 Anschlüsse 1GbE Cloud-verwaltet

Produktbeschreibung:

Zwar befinden sich nicht alle Geräte am Hauptsitz des Unternehmens, aber alle benötigen das für die geschäftliche Nutzung erforderliche Maß an Schutz. Mit seinen erweiterten SD-WAN-Fähigkeiten erweist sich der NV5 als ideal für den Einsatz in entfernten Anwendungen wie Kiosken, digitalen Anzeigetafeln, Geldautomaten und Bürogeräten.

Die NV5 wurde zur Unterstützung von Remote-Verbindungen über VPN zur virtuellen oder hardwarebasierten Firebox des Unternehmens entwickelt und kann den Datenverkehr mithilfe der BOVPN-Fähigkeiten (Branch Office VPN) von WatchGuard an die Sicherheits-Appliance des Unternehmens umleiten, um das gleiche Schutzniveau wie bei einem in der Zentrale installierten Endgerät zu erreichen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Sicherheitsgerät

Breite

19 cm

Tiefe

15,2 cm

Höhe

3,2 cm

Gewicht

900 g

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anz. Anschlüsse

3

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

FTP, DNS, TCP/IP, UDP/IP, POP3S, SMTPS, IMAPS, IPSec, L2TP, DHCP, PPPoE, DDNS

Routing Protocol

RIP, OSPF, BGP, Policy-Based Routing (PBR), statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll

HTTP, HTTPS

Cloud-verwaltet

Ja

Leistung

Firewall-Durchsatz (IMIX): 150 Mbit/s

VPN-Datendurchsatz (IMIX): 62 Mbps

Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 410 Mbit/s

VPN-Durchsatz (1518-Byte UDP): 200 Mbps

Kapazität

Gleichzeitige Anschlüsse: 73000

Neue Verbindungen pro Sekunde: 8500

Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 10

VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 10

Mobile VPN-Tunnel: 10

Statusanzeiger

Failover, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Status, Betriebsmodus, Stromversorgung

Leistungsmerkmale

Stateful Packet Inspection (SPI), TLS-Entschlüsselung, Proxy-Firewall, Explicit-Proxy, Denial of Service (DoS) protection, Schutz vor fragmentierten und fehlerhaften Paketen, Schutz vor gemischten Bedrohungen, SafeSearch-Unterstützung, Live-Status-Netzwerk, WAN-Failover, Dynamic path selection (DPS), Lastverteilung, Jitter-/Verlust-/Latenzmessung, Quality of Service (QoS), unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), IP Precedence, DHCP-Server, DHCP-Client, DHCP-Relais, NAT Support, IPSec NAT-Traversal (NAT-T), SD-WAN-Unterstützung, VPN-Support, RapidDeploy, Zero-Touch Deployment

Verschlüsselungsalgorithmus

TLS, IKEv2

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

3 x 1000Base-T - RJ-45

1 x serial - RJ-45

1 x USB - Type A

Verschiedenes

MTBF

1,101,388 Stunden

Kennzeichnung

FIPS 140-3, NRTL, CB, IPv6 Ready Gold, WEEE, RoHS, REACH

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V

Leistungsaufnahme im Betrieb

12 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

30,8 cm

Transporttiefe

26,1 cm

Transporthöhe

18,1 cm

Transportgewicht

1,4 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 – 85% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Failover, Stromversorgung, Betriebsmodus
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, FTP, IMAPS, DDNS, TCP/IP, SMTPS, IPSec, DNS, POP3S, UDP/IP, PPPoE, DHCP
Kapazität - Kapazität	Neue Verbindungen pro Sekunde: 8500, Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 10, Gleichzeitige Anschlüsse: 73000, VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 10, Mobile VPN-Tunnel: 10
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Gewicht	900 g
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB - Type A, 1 x serial - RJ-45, 3 x 1000Base-T - RJ-45
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS, IKEv2
Netzwerk - Typ	Sicherheitsgerät
Farbkategorie	Rot
Anz. Anschlüsse	3
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt

Weitere Bilder

