

PATCHBOX 30RU OS2 LC-LC

Artikelnummer 999913588

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

PATCHBOX 30RU OS2 LC-LC

Produktbeschreibung:

Glasfasermanagement auf höchstem Niveau

Einziehbares Glasfaserkabel sorgen für Ordnung, perfekte Länge und weniger Stress bei der Installation.

Höchste Flexibilität mit 1,8 m Kabeln

Ideal für große Netzwerkschränke mit 30HE – mit genug Reichweite und ganz ohne Überlänge.

Corning ClearCurve Technologie

Biegsam, robust und leistungsfähig – die besten Fasern für maximale Performance.

Schnell einsatzbereit und wartungsfrei

Saubere Kabelführung, einfaches Handling – du sparst Zeit bei Installation und Wartung.

Kompatibel mit LC-LC und LC-SC

Passt sich deinem Netzwerk an – ob neue Projekte oder bestehende Infrastruktur.

Hohe Standards

Erfüllt ISO/IEC 11801-1:2017 und kommt mit 10 Jahren Garantie auf alles.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Kabeleinzugssystem

Packungsinhalt

24 Patchkabel (1,8 m), 24 PATCHBOX fiber optic cassettes (UTP/STP), PATCHBOX-Rahmen, 4 flanges, 4 Sechskantmuttern, 6

Patchcatch, 2 mounting rails

Produktmaterial

Pulverbeschichteter Stahl, Polyoxymethylen (POM)

Höhe (Rack-Einheiten)

30U

Breite

48,15 cm

Tiefe

60 cm

Höhe

4,4 cm

Farbe

RAL 9005
Verkabelung & Schaltung
Technologie
Glasfaser
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Merkmale
G.657.B3 fiber type, Kabelfarbe gelb
Normen
OS2
Geleisteter Anschluss
48 x LC Duplex Single-Mode männlich
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2-Pfosten-Rack-Montage, 4-Pfosten-Rack-Montage, für 600 mm tiefe Racks
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58,7 cm
Transporttiefe
79,9 cm
Transporthöhe
5,5 cm
Transportgewicht
8,56 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder

