PATCHBOX 30RU OS2 LC-LC

Artikelnummer 999913588

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

PATCHBOX 30RU OS2 LC-LC

Produktbeschreibung:

Glasfasermanagement auf höchstem Niveau

Einziehbare Glasfaserkabel sorgen für Ordnung, perfekte Länge und weniger Stress bei der Installation.

Höchste Flexibilität mit 1,8 m Kabeln

Ideal für große Netzwerkschränke mit 30HE - mit genug Reichweite und ganz ohne Überlänge.

Corning ClearCurve Technologie

Biegsam, robust und leistungsfähig – die besten Fasern für maximale Performance.

Schnell einsatzbereit und wartungsfrei

Saubere Kabelführung, einfaches Handling – du sparst Zeit bei Installation und Wartung.

Kompatibel mit LC-LC und LC-SC

Passt sich deinem Netzwerk an – ob neue Projekte oder bestehende Infrastruktur.

Hohe Standards

Erfüllt ISO/IEC 11801-1:2017 und kommt mit 10 Jahren Garantie auf alles.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Kabeleinzugssystem

Packungsinhalt

24 Patchkabel (1,8 m), 24 PATCHBOX fiber optic cassettes (UTP/STP), PATCHBOX-Rahmen, 4 flanges, 4 Sechskantmuttern, 6

Patchcatch, 2 mounting rails

Produktmaterial

Pulverbeschichteter Stahl, Polyoxymethylen (POM)

Höhe (Rack-Einheiten)

30U

Breite

48,15 cm

Tiefe

60 cm

Höhe 4,4 cm

Farbe

RAL 9005

Verkabelung & Schaltung

Technologie

Glasfaser

Kern- / Manteldurchmesser

9/125 Mikrometer

Merkmale

G.657.B3 fiber type, Kabelfarbe gelb

Normen

OS2

Geleisteter Anschluss

48 x LC Duplex Single-Mode männlich

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

2-Pfosten-Rack-Montage, 4-Pfosten-Rack-Montage, für 600 mm tiefe Racks

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

58,7 cm

Transporttiefe

79,9 cm

Transporthöhe

5,5 cm

Transportgewicht

8,56 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 10 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder



