

DIGITUS CAT 3 ISDN Patch Panel ungeschirmt schwarz 25-Port Schwarz

Artikelnummer	997886186
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS CAT 3 ISDN Patch Panel ungeschirmt schwarz 25-Port Schwarz

Produktbeschreibung:

DIGITUS CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, 25-Port RJ45, 8P4C, LSA, 1HE, Rack Mount, Farbe Grau RAL 7035

Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante.

Mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl sind sie perfekt für die 19 Schrankmontage geeignet.

Geeignet für 483 mm (19) Schrankmontage Passend

für Kabel AWG 22-26 Durchschnitt Werkstoff Gehäuse: SECC,

1,5 mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem.

EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110 Ungeschirmte RJ45 Buchsen,

8P8C Kontaktmaterial: Phosphorbronze Beschichtung

Kontakte: Nickel,

vergoldet 0,3µ Kabelinstallation über LSA-Leisten,

farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B Material LSA

Kontakte: Phosphor Bronze mit 50 µ Verzinnung

über 60 µ Ni-Beschichtung Material Leiterplatte: FR4,

UL 94V-0, 1,45mm Stärke Steckkraft: = 30 N Steckzyklen:

= 750 (ISO/IEC 11801,

IEC 60603-7-5) Betriebstemperatur: -20°C ... +70°C

Strombelastbarkeit: 1A bei 50°C Isolationswiderstand

> 500MΩ Kategorie: CAT 3 Ports: 25 Farbe: lichtgrau,

RAL 7035 HE: 1

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Patch Panel - CAT 3

Platzierung/Montage

Rack montierbar

Produktmaterial

Kaltgewalzter Stahl

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Farbe

Schwarz, RAL 9005

Verkabelung & Schaltung

Portanzahl

25 Ports

Terminierungsart

LSA (Krone)

Technologie

UTP

Merkmale

Von Rückseite zugängliche IDC-Anschlüsse, 22-26 AWG

Geleisteter Anschluss

25 x RJ-45 weiblich

Verschiedenes

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

48,2 cm

Transporttiefe

10,9 cm

Transporthöhe

4,4 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Weitere Bilder

