

Hannspree Open Frame HO 165 PTB 39,6 cm 15.6 Zoll LED 1920 x 1080 Pixel 250 cd/m² Full HD 16:9 FHD TFT Touch 700:1 25 ms 170°/170° 24/7 1.5W x2 Display Port HDMI VGA USB 12V IP 65 VESA



Artikelnummer 999212572

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Hannspree Open Frame HO 165 PTB 39,6 cm 15.6 Zoll LED 1920 x 1080 Pixel 250 cd/m² Full HD 16:9 FHD TFT Touch 700:1 25 ms 170°/170° 24/7 1.5W x2 Display Port HDMI VGA USB 12V IP 65 VESA

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereich (PC): Home,Media · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 170 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 170 ° · Bildformat: 16:9 · Display-Art: Multitouch · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 39,6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 15.6 Zoll · Helligkeitswerte: 250 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Pixel-Abstand: 0.179 mm · Produkt-Art: LCD-Monitor · Produktabmessung, Breite: 387.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 236.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Reaktionszeit: 25 ms · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Stat. Kontrastverhältnis: 700 : 1 · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl HDMI-Anschlüsse

1

DVI Anschluss

Nein

VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse

1

Anzahl DisplayPort Anschlüsse

1

USB Port

Ja

Eingebauter Ethernet-Anschluss

Nein

WLAN

Nein

DC-Anschluss

Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale

39,6 cm

Display-Typ

LED

Bildschirmauflösung

1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
25 ms
Kontrastverhältnis
700:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Blickwinkel, horizontal
170 °
Blickwinkel, vertikal
170 °
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Pixel Abstand
0,179 x 0,179 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
345,2 x 194,5 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
39,6 cm
Lebensdauer des Panels
15000 h
Horizontaler Scanbereich
31,5 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
60 - 75 Hz
Härte
6H
Transparenz
85 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützung von Positionierung
Innenraum
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen

8
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Smart-Modi
Game, Movie, Standard
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Computersystem
Computersystem
Nein
Eingebauter Prozessor
Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite
387,3 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
236,4 mm
Gewicht
2,46 kg
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Sonstige Funktionen
Eingangsstrom
2,5 A
Glasschutz
Ja
Spannung
12 V
Zertifikate
Zertifizierung
CE, EU

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	15 Watt
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Größe diagonal (metrisch)	39,6 cm
Schnittstellendetails - Schnittstellen	DisplayPort, HDMI, USB, VGA
Eingangssignal	HDMI, VGA, DisplayPort
Display - Formfaktor	Offener Rahmen
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Display - Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Reaktionszeit	25 ms
Eingabegerät - Typ	Touchscreen
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Display - Diagonale	15,6 Zoll
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

