

B-Ware TP-LINK 6-Port Gigabit Desktop Switch with 3-Port PoE+ and 1-Port PoE++ 1 Gbps Power over Ethernet

Artikelnummer 900085153
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK 6-Port Gigabit Desktop Switch with 3-Port PoE+ and 1-Port PoE++ 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

TP-Link TL-SG1006PP. Switch-Typ: Unmanaged. Basic
Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet
(10/100/1000) - Anzahl der basisschaltenden RJ-45
Ethernet Ports: 6.
MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen - Routing-/Switching-Kapazität: 12 Gbit/s.
Netzstandard: IEEE 802.1p - IEEE 802.3af - IEEE
802.3at - IEEE 802.3bt - IEEE 802.3i - IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x.
DC input Spannung: 53.5 V. Power over Ethernet (PoE).
Rack-Einbau
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

1 x 10/100/1000 (PoE++) + 3 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000

Power Over Ethernet (PoE)

PoE++

PoE-Budget

64 W

Leistung

Switching-Kapazität: 12 Gbit/s

Paket Weiterleitungsrate: 8,928 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle

4000 Einträge

Routing Protocol

IGMP

Leistungsmerkmale

Auto-Negotiation, PoE Auto Recovery, Store-and-Forward, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Mac Address Auto-Aging, Mac Address Auto-Learning, DSCP based QoS, IGMP Snooping, Prioritätsbetrieb, Anschlussisolierung, Erweiterungsmodus, Intelligent Power Management

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Statusanzeiger

Link/Aktivität, PoE-Aktivität, PoE max, Stromversorgung

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

3 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE++ - 60 W

2 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Gestellte Leistung

DC 53.5 V - 1.31 A

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

FCC, EIA/TIA-568, RoHS

Maße und Gewicht

Breite

15,8 cm

Tiefe

10,1 cm

Höhe

2,5 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur

-40 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 - 90% RH (non-condensing)

Weitere Bilder

