

Eaton Tripp Lite Series 100G MTP/MPO Multimode OM4 Plenum-Rated Fiber Optic Cable (F/F), 12 Fiber, 40/100GBASE-SR4, Push/Pull Tabs, Magenta, 3 m - Patch-Kabel - MTP/MPO-Multi-Modus (W) zu MTP/MPO-Multi-Modus (W) - 3 m - Glasfaser - Simplex



Artikelnummer	900100018
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Tripp Eaton Lite Series 100G MTP/MPO Multimode OM4 Plenum-Rated Fiber Optic Cable F/F 12 40/100 GBASE-SR4 Push/Pull Tabs Magenta 3 m Patch-Kabel MTP/MPO-Multi-Modus W zu W 3 m Glasfaser Simplex 50/125 Mikrometer Plenum

Produktbeschreibung:

Die Eaton Tripp Lite Serie 100G MTP/MPO Multimode OM4 Plenum-Rated Fiber Optic Cable ist für die Hochleistungs-Datenübertragung konzipiert. Mit einer robusten 12-Faser-Konstruktion und OM4-Konformität unterstützt dieses Kabel 40/100 GBASE-SR4-Anwendungen und gewährleistet zuverlässige und effiziente Verbindungen. Die Push-Pull-Laschen erleichtern das Anschließen auf engem Raum, während die magentafarbene Farbe eine einfache Identifizierung zwischen anderen Kabeln ermöglicht. Dieses 3 m lange Patchkabel ist ideal für Netzwerklösungen, bei denen Flexibilität und Leistung an erster Stelle stehen. Das Kabel ist für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen konzipiert und kann Temperaturen von -20°C bis 60°C standhalten, wodurch es für verschiedene Installationsbedingungen geeignet ist. Die Glasfasertechnologie sorgt für minimale Signalverluste und schnellere Datenübertragungsraten, was es zu einer wichtigen Komponente für moderne Netzwerkinfrastrukturen macht. Die Plenum-Zertifizierung gewährleistet die Sicherheit in Lüftungsräumen und macht dieses Kabel zu einer praktischen Wahl sowohl für gewerbliche als auch für private Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzkabels
Patch-Kabel - OM4
Technologie
Simplex Glasfaser
Glasfasertyp
Multi-Modus
Faseranzahl
12
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Leistungsmerkmale
Plenum, Push-Pull-Stecker
Länge
3 m

Farbe
Magenta
Konnektivität
Anschluss
MTP/MPO-Multi-Modus - weiblich
Stecker (zweites Ende)
MTP/MPO-Multi-Modus - weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C

Produkteigenschaften

Farbe	Magenta
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Farbkategorie	Lila

Weitere Bilder

