

CyberPower Systems Smart App Online USV 2.7 kW 3000 VA 9 Ah RS-232 USB Ausgangsbuchsen: 9 2U



Artikelnummer	991508172
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

CyberPower OL3000ERTXL2U gewährleistet hochwertigsten Stromversorgungsschutz für IT-Geräte, Server, Workstations, NAS / Speichergeräte, Telekommunikationsgeräte, Netzwerkgeräte, Sicherheits- / Notfallsysteme und Überwachungssysteme. Die USV kommt in der Online-Doppelwandler-Topologie für unterbrechungsfreie Versorgung mit zusätzlichem ECO-Mode der einen Energiesparmodus bietet um Energiekosten einzusparen. Das intelligente Batterie-Management prüft die Batterie per Innenwiderstandsmessung und kann so alternde Batterien erkennen und vor Ausfall die Wechselaufforderung anzeigen. Das Batteriefach-Design mit Hot-Swap-fähigen Batteriesätzen ermöglicht eine einfache Wartung ohne Betriebsunterbrechung. Diese generatorkompatible USV verfügt über den in Sicherheitssystemen notwendigen Not-Aus-Eingang (EPO), mit dem die USV im Notfall sofort spannungslos geschaltet werden kann. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, verwendet die USV über das Smart Battery Management (SBM), das den Batterieladeprozess verbessert, die Lebensdauer der Batterien verlängert und so niedrigere Gesamtbetriebskosten erreicht. Über die USB Schnittstelle, oder die optional einsetzbare Netzwerkkarte, kommuniziert die kostenlose zum Download angebotene Managementsoftware PowerPanel Business automatisch mit dem Computer und fährt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermöglicht Benutzern außerdem, geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzuführen und überwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefähre Überbrückungszeit an.

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungsteckplätze	Erweiterungssteckplatz
Steckertyp	Strom IEC 60320 C20
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Laufzeit (bis zu)	9 min bei halbe Beladung, 3 min bei Volllast
Anzahl Anschlüsse	9
Software - Typ	PowerPanel Business Edition
UPS-Technologie	Online
Leistung (VA)	3000 VA
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Gewicht	31 kg
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1
Gestellte Leistung	2,7 kW
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

