

# Fanvil TFE SIP Video Door Phone i63

<b>Artikelnummer</b>	999504965
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Fanvil TFE SIP Video Door Phone i63

Produktbeschreibung:

Kamera Megapixel (ca.) 2 MP Maximale Bildauflösung  
 1920 x 1080 Pixel Unterstützte Video-Modi 1080p  
 Sensor-Typ CMOS Größe des Bildsensors 30,5 /  
 9 mm Bildwinkel, horizontal 120 ° Bildwinkel,  
 vertikal 60 ° Technische Details Übertragungstechnik  
 Verkabelt Farbe Ja Freisprecheinrichtung Ja Speicherkarten-Slot  
 Ja Kompatible Speicherarten MicroSD (TransFlash) Max.  
 Speicherkartengröße 128 GB Sprachcodec G.722 Bewegungserfassungsfunktion  
 Ja Anzahl der Knöpfe 5 Tasten RFID-Lesegerät Ja  
 Netzwerk Ethernet Schnittstellen Typ Schnelles  
 Ethernet Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  
 1 Power over Ethernet (PoE) Ja Management-Funktionen  
 Web-basiertes Management Ja Syslog Ja Nachtsicht  
 Nachtsicht Ja LED Typ IR Verpackungsdaten Inklusiv  
 Außengerät Ja Design Produktfarbe Aluminium Internationale  
 Schutzart (IP-Code) IP67 IK-Kodex IK07 Gehäusematerial  
 Aluminium Steuerung Tasten Vorgesehene Verwendung  
 Outdoor Gewicht und Abmessungen Breite 88 mm Tiefe  
 36,1 mm Höhe 177,4 mm Betriebsbedingungen Betriebstemperatur  
 -40 - 70 °C Temperaturbereich bei Lagerung -40  
 - 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 95 %  
 Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Türsprechanlage - mit Kamera

Funktionen

Zugriffsteuerung

Integrierte Komponenten

Mikrofon, Lautsprecher, Kamera, SmartCard-Lesegerät, Display

Integrierte Sensoren

Infrarotsensor (IR), Lichtsensor

Stromquelle

PoE

Anschlusstechnik

Kabelgebunden - Ethernet, Fast Ethernet

Schnittstellen

2 x Wiegand | 2 x Relais | Tamper Switch | Stromeingang | LAN/Power | Port für Kartenlesegerät

Merkmale

Wasserfest, staubsicher, geeignet für Wandmontage, bündig montierbar, H.264 Streaming-Video, Antikollision DHCP Support, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, TFTP-Client, ONVIF-Unterstützung, FTP-Client, TR-069 Remote Management, PPPoE-Client, L2TP-Support, OpenVPN Client, HTTP-Support, RTCP-Support, SRTP-Support, RTP-Support, SIP-Support, DTMF-Support, HTTPS-Support

Steuereinheit

Eingabetyp

Touch / mechanische Tasten

Anzahl Tasten

5

Kamera

Bildsensor

2 Megapixel - CMOS - 8.8 mm (1/2.9")

Tag- und Nachtfunktion

Ja

Audiunterstützung

Ja

Max. Digitalvideoauflösung

1920 x 1080

Video-Modi

1080/30p, 480/30p

Leistungsmerkmale

120° Sichtfeld (horizontal), 60° Sichtfeld (vertikal), 141° Sichtfeld (diagonal)

Verschiedenes

Produktmaterial

Aluminiumlegierung

Farbe

Grau, Schwarz

Erforderliche Netzspannung

DC 12 V

Kennzeichnung

IP66, IK07, G.711 A-Law, G.711 U-Law, G.722, iLBC, G.726-32

Abmessungen und Gewicht

Breite

8,8 cm

Tiefe

3,615 cm

Höhe

17,74 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 95%

## Produkteigenschaften

<b>Produkttyp</b>	Türsprechanlage
<b>Video-Modi</b>	1080/30p, 480/30p
<b>Farbkategorie</b>	Grau
<b>Farbe</b>	Schwarz, Grau
<b>Max. Digitalvideoauflösung</b>	1920 x 1080
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden

## Weitere Bilder

