

DIGITUS Glasfaser-Simplex-Patchkabel Singlemode LC/APC 3 m FO Patchkabel SM Simplex to G657A2A OD2.0 3m

Artikelnummer	999785856
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS Glasfaser-Simplex-Patchkabel Singlemode LC/APC 3 m FO Patchkabel SM Simplex to G657A2A OD2.0 3m

Produktbeschreibung:

Anschluss-Typ: Glasfaser · Anschlussstyp A (bzw. Eingänge): LC/APC 8°-Stecker, LC APC-Stecker · Anschlussstyp B (bzw. Ausgänge): LC APC-Stecker, LC/APC 8°-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Faser-Güte: Singlemode · Faser-Typ: 9/125 µ · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Gelb · Innenleiter-Material: Glasfaser · Jumper-Typ: Simplex · Kabel-Anwendung: LWL · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: rauchgasarm, extrem dünn, Flexibel, flexibler Innenleiter, für Einbau, Glasfaserband, Gutes Wechselbiegeverhalten, Halogenfrei, hochflexibel, Kältebeständig, Rund, Simplex, Hitzebeständig · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3 m · Steckerausführung: steckbar, gerade

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzkabels

Patch-Kabel - OS2

Technologie

Simplex Glasfaser

Glasfasertyp

Single-Modus

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

Kern- / Manteldurchmesser

9/125 Mikrometer

Leistungsmerkmale

Geschirmt, halogenfrei, Innen, Zugfestigkeit 100 N, Wellenlänge von 1310 nm, biegeunempfindlich, geringe Einfügungsdämpfung, Biegeradius 7,5 mm

Länge

3 m

Durchmesser

2 mm

Farbe

Gelb

Konnektivität

Anschluss

LC/APC Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende)
LC/APC Einzelmodus - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
G.657A2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29 cm
Transporttiefe
0,5 cm
Transporthöhe
19 cm
Transportgewicht
20 g
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Produkteigenschaften

Farbe	Gelb
Service und Support - Typ	25 Jahre Garantie
Farbkategorie	Gelb

Weitere Bilder

