

# Grandstream GXW-4224v2 Analog Gateway 24xFXS Ports

**Artikelnummer** 999498269

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Grandstream GXW-4224v2 Analog Gateway 24xFXS Ports

Produktbeschreibung:

- 24 FXS Ports, das GXW4224 V2 verfügt über zwei 50-Pin Telco-Anschlüsse • 1 Gigabit Netzwerkanschluss
- 132x48 Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und multilingualer Menüführung • 4 SIP Server Profile je System, unabhängiges SIP-Konto per Port • Mit SIP-Plattformen, IP-Telefonanlagen und SIP-Softswitch-Plattformen führender Anbieter auf Kompatibilität und Interoperabilität getestet • Umfangreiche Sicherheitsfunktionen durch SRTP/TLS/HTTPSRMA-Abwicklung nur mit „Approved-Ticket“ vom Hersteller möglich.

Registrierung unter: <https://helpdesk.grandstream.com>

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

VoIP-Gateway

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Integrierte Peripheriegeräte

Status-LCD

Breite

44 cm

Tiefe

18,5 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

2,6 kg

Netzwerk

Formfaktor

Tisch-/Regal-Montage  
Anz. Anschlüsse  
24  
Anschlusstechnik  
Kabelgebunden  
Data Link Protocol  
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet  
Netzwerk/Transportprotokoll  
TCP, UDP, ARP, ICMP/IP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, FTP, FTPS  
Remoteverwaltungsprotokoll  
HTTP, HTTPS, TR-069, SSH  
Statusanzeiger  
Stromversorgung, LAN, Verbindungsstatus  
Leistungsmerkmale  
DiffServ-Unterstützung, ToS, VLAN Tagging, STUN-Support, LLDP, DTMF-Support, SecureBoot, SRTP-Support, Syslog-Unterstützung, Überspannungsschutz, Überstromschutz  
Verschlüsselungsalgorithmus  
TLS, 128-Bit AES  
Produktzertifizierungen  
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q  
IP-Telefonie  
VoIP-Protokolle  
SIP, RTP, RTCP  
Voice Codecs  
G.711, G.723, G.726-32, G.729, G.722, iLBC, Opus  
Telefonieschnittstellen  
24 Telefone (FXS)  
IP-Telefoniefunktionen  
Echo Cancellation, dynamischer Jitter-Puffer, Anruferkennung, Anklopfen, Anrufweiterleitung, Rufweiterleitung, Nicht Stören-Unterstützung, 3-Wege-Videokonferenzführung, Paging, LED für Anzeige wartender Nachrichten, Stutter Tone, automatische Wählvorrichtung, RFC 2833-Unterstützung, SIP-Info, RFC 3261-Unterstützung  
Kommunikationsformen  
Protokolle und Spezifikationen  
ITU T.38, ITU V.17, ITU V.21, ITU V.27ter, ITU V.29  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  
24 x FXS - RJ-11  
1 x 1000Base-T - RJ-45  
1 x Verwaltung - Telco  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, EN55032 Class B, EN55035, EN IEC 61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/EN 62368-1, AS/NZS CISPR 32 Class B, AS/NZS 62368.1, AS/CA S003.1, ITU-T K.21, UL 60950  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  
Internes Netzteil  
Erforderliche Netzspannung  
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  
Gestellte Leistung  
60 Watt  
Abmessungen & Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  
3,65 kg  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

## Produkteigenschaften

|                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Netzwerk/Transportprotokoll</b>                    | ARP, NTP, FTP, DNS, ICMP/IP, UDP, TCP, FTPS, PPPoE, TFTP, DHCP   |
| <b>Statusanzeiger</b>                                 | Stromversorgung, Verbindungsstatus, LAN                          |
| <b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>                          | 1                                                                |
| <b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b> | 1 x Verwaltung - Telco, 1 x 1000Base-T - RJ-45, 24 x FXS - RJ-11 |
| <b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>                    | TLS, 128-Bit AES                                                 |
| <b>Anz. Anschlüsse</b>                                | 24                                                               |
| <b>Gewicht</b>                                        | 2,6 kg                                                           |
| <b>Netzwerk - Typ</b>                                 | VoIP-Gateway                                                     |
| <b>Gestellte Leistung</b>                             | 60 Watt                                                          |
| <b>Farbkategorie</b>                                  | Schwarz                                                          |
| <b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>                    | Kabelgebunden                                                    |
| <b>Netzwerk - Formfaktor</b>                          | Tisch-/Regal-Montage                                             |

## Weitere Bilder

