

# Bluewalker PowerWalker SNMP Manager Fernverwaltungsadapter 10Mb LAN 100Mb

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 991029784 |
| <b>Gewicht</b>       | 1kg       |
| <b>Länge</b>         | 1mm       |
| <b>Breite</b>        | 1mm       |
| <b>Höhe</b>          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker SNMP Manager Fernverwaltungsadapter 10Mb LAN 100Mb

Produktbeschreibung:

BlueWalker SNMP-Karten bieten IP-Adresse und Webinterface für die bequemste Überwachung.

Mit SNMP-Modulen können mehrere USVs von überall mit Internetzugang fernüberwacht und verwaltet werden.

Durch den integrierten Webzugriff wird die Internetfähigkeit der SNMP-Karte genutzt,

um USVs aus der Ferne zu programmieren oder herunterzufahren.

Ausgestattet mit einer SNMP-Karte können die Strombedingungen aller USVs jederzeit und überall überwacht werden,

auch wenn sich die USV-Einheiten in verschiedenen Etagen / Standorten befinden. SNMP-Modul für: VFI 1000

1500 2000 3000 LCD VFI1000C 2000C 3000C 6000C

10000C LCDVFI 1000RM 1500RM 2000RM 3000RM 6000R

10000R LCD VFI 10000 15000 20000 30000 CP 3/3

Technische Details: CPU: MCF52259 System Clock:

48.0M Flash memory: 512K LED: 2 Watch Dog: Ja

SNMP Protocol: V1 und V2 Supported MIB: RFC1213,

RFC1628, MIB LAN Interface Typ: 10M/100M UTP Ethernet

Throughput: 808 Kb/sec Latency: 0.89 milliseconds

Power Specifications: DC Input Voltage: 12V DC

Input Current: 120mA Software & System Anforderungen:

Operating System: Windows family,

Linux, Mac, Solaris Other: 1x RJ45 port Product

Details: Maße: 23 x 47 x 15mm Farbe: Black Gewicht:

34.7g Model Code: SNMP Manager Umgebung: Temperatur:

0°C - 40°C Humidity: 0-95% RH (non-condensing)

Packungsinhalt: SNMP Manager Bedienungsanleitung

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp  
Fernverwaltungsadapter  
Formfaktor  
Plug-in-Modul  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  
Kabelgebunden  
Verdrahtungstyp  
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX  
Data Link Protocol  
Ethernet, Fast Ethernet  
Remoteverwaltungsprotokoll  
SNMP  
Statusanzeiger  
Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  
1 x Freescale MCF52254  
Prozessor-Taktfrequenz  
48 MHz  
Flash-Speicher  
512 KB  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  
1 x 100Base-TX - RJ-45 | 1 - RJ-45  
Kompatible Steckplätze  
1 x Erweiterungssteckplatz  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  
ViewPower Pro  
Maße und Gewicht  
Breite  
4,7 cm  
Tiefe  
2,3 cm  
Höhe  
1,5 cm  
Gewicht  
35 g  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 2 Jahre  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
0 - 95 % (nicht kondensierend)  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  
PowerWalker VFI 1000 LCD, VFI 10000C LCD, VFI 10000R LCD, VFI 1000RM LCD, VFI 100K CPG PF1 3/3 BX, VFI 1500 LCD, VFI 1500RM LCD, VFI 180K CPG PF1 3/3 BX, VFI 2000 LCD, VFI 2000RM LCD, VFI 3000 LCD, VFI 3000RM LCD, VFI 6000C LCD, VFI 6000R LCD

## Produkteigenschaften

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Netzwerk - Typ</b>                                 | Fernverwaltungsadapter                            |
| <b>Statusanzeiger</b>                                 | Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Port Status |
| <b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b> | 1 - RJ-45, 1 x 100Base-TX - RJ-45                 |
| <b>Gewicht</b>                                        | 35 g                                              |
| <b>Service und Support - Typ</b>                      | 2 Jahre Garantie                                  |
| <b>Prozessor - Typ</b>                                | MCF52254                                          |
| <b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>                    | Keine(r)                                          |
| <b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>                    | Kabelgebunden                                     |
| <b>Netzwerk - Formfaktor</b>                          | Plug-in-Modul                                     |
| <b>Software - Typ</b>                                 | ViewPower Pro                                     |

## Weitere Bilder

