

HPE Storage MSL2024 - Bandbibliothek - 288 TB / 720 TB - Steckplätze: 24 - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) x 1 - Ultrium 8 - max. Anzahl von Laufwerken: 2 - Fibre Channel - Rack - einbaufähig - 2U - Barcode-Leser, Verschlüsselung



Artikelnummer	900081514
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

HPE Storage MSL2024 Tape Library 1x MSL LTO-8 Fibre Channel 15x Data 30 TB Cartridges

Produktbeschreibung:

Die HPE MSL2024 ist eine robuste Bandbibliothek, die für die effiziente Speicherung und den Abruf von Daten entwickelt wurde. Mit Unterstützung für bis zu 24 Wechseldatenträger verwaltet sie große Datenmengen über LTO-Ultrium-Bandlaufwerke und gewährleistet dabei reibungslose Datenübertragungsraten von 300 MB/s. Das Gerät unterstützt LTO-Ultrium-7-, 8- und 9-Laufwerke und ist damit eine vielseitige Lösung für wachsende Speicheranforderungen.

Diese rackmontierbare Bandbibliothek verfügt über ein integriertes LED-Panel für eine einfache Überwachung und Bedienung. Die 256-Bit-AES-Verschlüsselung sorgt für erhöhte Sicherheit und schützt Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff. Die HPE MSL2024 zeichnet sich außerdem durch eine Zuverlässigkeitsbewertung mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 100.000 Stunden und einer mittleren Schichtdauer zwischen Ausfällen (MSBF) von 2.000.000 Stunden aus, wodurch eine hohe Verfügbarkeit und Leistung in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet ist.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Bandbibliothek - LTO Ultrium

Aufnahmestandard

LTO Ultrium 8

Gehäusetyp

Rack - einbaufähig - 2U

Schnittstellentyp

Fibre Channel

Gesamtspeicherkapazität

288 TB (unkomprimiert)/ 720 TB (komprimiert)

Austauschbare Medien - Kapazität

24

Average Media Exchange Time

45 Sek

Max. Anzahl unterstützter Laufwerke

2

Unterstützte Bandlaufwerke

LTO Ultrium 9, LTO Ultrium 8, LTO Ultrium 7

Hauptfunktionen

Barcode-Leser, Verschlüsselung

Integrierte Peripheriegeräte

LED Panel

Breite

48 cm

Tiefe

80,6 cm

Höhe

8,7 cm

Gewicht

14,9 kg

Wechselplatte

Typ

1 x LTO Ultrium

Kapazität

12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)

Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)

Ultrium 8

Aufnahmestandard

Ultrium 8

Datenübertragungsrate (unkomprimiert)

300 MBps

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 8Gb Fibre Channel

1 x Ethernet 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45

1 x USB (Verwaltung)

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

256 Bit AES-Verschlüsselung

Anzahl mitgelieferter Medien

15

MTBF

100,000 Stunden

MSBF

2,000,000

Stromversorgung

Typ

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Herstellergarantie

Typ

Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag

Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

58,9 cm

Transporttiefe

98,7 cm

Transporthöhe

27,1 cm

Transportgewicht

25,8 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Gewicht	14,9 kg
Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Farbkategorie	Grau, Schwarz
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Massenspeicher - Typ	Bandbibliothek

Weitere Bilder

