

# Gigabyte B760 S1700 mATX DDR5

<b>Artikelnummer</b>	900057022
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Gigabyte B760 S1700 mATX DDR5

Produktbeschreibung:

GIGABYTE B760M DS3H GEN5 Mainboard – Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14.

Generation, digitales VRM mit 6+2+1 Phasen, bis zu 5600 MHz DDR5,

2 x PCIe 4.0 M.2, 2.5GbE LAN, USB 3.2 Gen2. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren:

Intel® Celeron®,

Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen,

Intel Core i3 14th Gen, Intel... Unterstützte

Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM,

RAM-Speicher maximal: 256 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM.

Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2,

PCI Express 4.0, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD,

RAID Level: 0, 1, 5, 10. Maximale Auflösung: 4096 x 2304 Pixel.

Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet,

LAN-Controller: Realtek RTL8125

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - micro ATX

Chipsatz

Intel B760

Prozessorsockel

LGA1700-Sockel

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)

Unterstützter RAM

Max. Größe

256 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

4400 MT/s, 4800 MT/s, 5200 MT/s, 5600 MT/s

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert

Besonderheiten

Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt

Audio

Typ

HD Audio (8-Kanal)

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkschnittstellen

2.5 Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU

4 x DIMM 288-polig

1 x PCIe 5.0 x16

2 x PCIe 3.0 x1

2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlusstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 4.0 -anschlusstellen: 2 x M.2

Schnittstellen

2 x DisplayPort

1 x HDMI

1 x VGA

2 x USB 2.0

3 x USB 3.2 Gen 1

1 x USB-C 3.2 Gen 2

1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker

1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x PS/2-Tastatur/-maus

Interne Schnittstellen

4 x USB 2.0 - Stiftleiste

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

1 x Audio - Stiftleiste

1 x Parallel - Stiftleiste

1 x Seriell - Stiftleiste

1 x SPI - Stiftleiste

1 x SPDIF-Ausgang - Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

UEFI BIOS, PnP 1.0a Support, DMI 2.7-Unterstützung, WfM 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2.7, ACPI 5.0-

Unterstützung

Hardwareüberwachung

Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Systemspannung, Temperaturerkennung,

Erkennung der Lüfterdrehzahl

Hardwarefeatures

6+2+1 Phase Power Design, M.2 Thermal Guard, 6 Layer PCB, Premium Power Choke, VRM Thermal Armor Advanced, High-End-Audiokondensatoren, Q-Flash Plus, PCIe EZ-Verriegelung, Ultra Durable, GIGABYTE Smart Fan 6

Verschiedenes

Software inbegriffen

Norton Internet Security (OEM Version), GIGABYTE Control Center

Kennzeichnung

DisplayPort 1.2, HDCP 2.3

Breite

24,4 cm

Tiefe

24,4 cm

## Produkteigenschaften

**RAM-Steckplätze** 4 DIMM-Steckplätze

## Weitere Bilder

