

LevelOne IP security camera Innen & Außen Kuppel Weiß Sicherheitskamera 4 MP 2688 x 1520 1/3" CMOS WDR PoE IP66



Artikelnummer	991262567
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

LevelOne IP security camera Innen & Außen Kuppel Weiß Sicherheitskamera 4 MP 2688 x 1520 1/3" CMOS WDR PoE IP66

Produktbeschreibung:

Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS-3085 für den Außenbereich bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das IP66-bewertet ist und Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Die FCS-3085 bietet 4-Megapixel-Auflösung, und mit dem 802.3af-Standard PoE können Sie über ein einziges Cat.5-Kabel Strom und Daten übertragen, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet. Die Kuppelmontage verhindert eine böswillige Manipulation des Geräts. Das Ergebnis ist eine sichere und intelligente Wahl für alle Außenbereiche.

- 4-Megapixel HD-Auflösung
- 2,8 ~ 12 mm variable Brennweite für Weitwinkelbeobachtung
- Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
- Video Komprimierung: H.264, MJPEG
- Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 30 m Reichweite
- Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
- Wettergeschütztes IP-66 Gehäuse
- Unterstützt Bewegungserkennung (Eindringen, Verdecken, Linienüberschreitung) und Ereignis-Mitteilung
- Kostenlose Überwachung und CMS-Softwarepakete (zentrales Managementsystem) mit 64-KanalLizenz

Technische Details:

Technische Details

Audioanschlüsse

Ja

Abnehmbarer IR-Sperrfilter

Ja

Gewicht & Abmessungen

Paketgewicht

25,6 kg

Gewicht

1 kg

Höhe

140 mm

Breite

140 mm

Verpackungsart

Box

Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
590 mm
Verpackungsbreite
430 mm
Tiefe
99,9 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-30 - 60 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
5,5 W
Energiequelle
PoE
AC Eingangsspannung
12 V
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Ressourcen-CD
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Linsensystem
Brennweitenbereich
2,8 - 12 mm
Maximale Blendenzahl
1.4
Anzahl der Linsen
1
Design
IK-Kodex
IK10
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzfunktion
Vandalensicher
Formfaktor
Kuppel
LED-Anzeigen
Leistung
Ursprungsland
China
Befestigungstyp
Decke/Wand
Logistikdaten
Versandkarton Länge
59 cm
Gewicht Versandkarton
25,6 kg
Breite des Versandkartons
43 cm

Menge pro Versandkarton

24 Stück(e)

Höhe des Versandkartons

33,5 cm

Management-Funktionen

Reset-Knopf

Ja

Web-basiertes Management

Ja

Bildsensor

CCD-Sensorgröße

25,4 / 3 mm

Vollbildverfahren

Ja

Sensor-Typ

CMOS

Video

Videokompressionsformate

H.264,M-JPEG

Unterstützte Grafik-Auflösungen

1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520

Videostreaming

Ja

Gegenlichtkompensation

Ja

Full-HD

Ja

Megapixel insgesamt

4 MP

Flip & Spiegel

Ja

Bildqualitätsanpassung

Brightness,Contrast,Saturation,Sharpness

Schalldämpfung

Ja

Textüberlagerung

Ja

Datenschutz-Maskierung

Ja

Unterstützte Videoformate

RAW

Zeitstempel-Überlagerung

Ja

Hochformat

Ja

Maximale Auflösung

2688 x 1520 Pixel

Bis zu 30 Frames pro Sekunde

20 fps

Netzwerk

Bluetooth

Nein

Ethernet Schnittstellen Typ

Schnelles Ethernet

Netzstandard

IEEE 802.1x,IEEE 802.3af

Eingebauter Ethernet-Anschluss

Ja

WLAN
Nein
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IPv6, Bonjour
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Speichermedien
Eingebaute HDD
Nein
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, MicroSDXC
Integrierter Kartenleser
Ja
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Kamera
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/10000 s
Blickwinkel (FOV)
112 °
Mindest Ablichtung
0,01 Lux
Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, UL, IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10, ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI, ISO-9001
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Typ
IP-Sicherheitskamera
Tag/ Nachtmodus
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Unterstützung von Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Audio
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
DC-Anschluss
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Sicherheit
Passwortschutz-Art
Benutzer

IP-Adressen Filter

Ja

Nachtsicht

LED Typ

IR

Nachtsichtdistanz

30 m

Nachtsicht

Ja

Produkteigenschaften

Software - Typ Treiber & Dienstprogramme

Weitere Bilder

