

Grandstream GWN7664ELR - Enterprise Grade - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Wand-/Stabmontage

Artikelnummer	900095256
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream Enterprise Grade Accesspoint Wi-Fi 6 2,4 GHz 5 Wand-/Stabmontage

Produktbeschreibung:

4x4:4 2.4/5G, 2x 2.5GbE, PoE, up to 175m coverage,
up to 512 wireless clients, 6Gbps aggregate wireless throughput,
50 AP local controller

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Accesspoint

Breite

31 cm

Tiefe

5,9 cm

Höhe

26 cm

Gewicht

1,445 kg

Netzwerk

Formfaktor

Wand-/Stabmontage

Anschlusstechnik

Kabellos

Datenübertragungsrate

6 Gbps

Data Link Protocol

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Netzwerk/Transportprotokoll

IPv6, IPv4

Frequenzband

2,4 GHz, 5 GHz

Max. Reichweite (außen)

300 m

Leistung

Kanalbandbreite (2,4 GHz): 20 / 40 MHz

Kanalbandbreite (5 GHz): 20 / 40 / 80 / 160 MHz

Kapazität

Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 32

Anzahl gleichzeitiger Clients: 512

Statusanzeiger

Status, Gerät

Leistungsmerkmale

4x4:4 MU-MIMO technology, Reset-Taste, WMM Admission Control, QoS, VLAN-Unterstützung, ToS, wetterfest

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA, WPA2-PSK, WPA2, TKIP, AES, WPA3

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11e, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at

Antenne

Antenne

Intern

Antennenzahl

8

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45

1 x 2.5 GBase-T - SFP

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Stangen-/Wandhalterungs-Kit

Kennzeichnung

IP67, FCC, RCM, IC

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

PoE+

Leistungsaufnahme im Betrieb

24 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

37,7 cm

Transporttiefe

13,7 cm

Transporthöhe

46,9 cm

Transportgewicht

3,06 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, WPA3, TKIP, WPA, WPA2-PSK, WPA2
Statusanzeiger	Status, Gerät
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 2.5 GBase-T - SFP, 1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45
Kapazität - Kapazität	Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 32, Anzahl gleichzeitiger Clients: 512
Netzwerk - Formfaktor	Wand- / Pfostenmontage möglich
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4
Leistungsaufnahme im Betrieb	24 Watt
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Netzwerk - Datenübertragungsrate	6 Gbps
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Gewicht	1,445 kg

Weitere Bilder

