

Bluewalker PowerWalker VI 1000 SCL 1000VA/600W Offline USV

Artikelnummer	997916997
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker VI 1000 SCL 1000VA/600W Offline- USV

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Line-Interaktiv Ausgangskapazität
 1 kVA Ausgangsleistung 600 W Wellenform Sine Eingangs-Betriebsspannung
 (min) 162 V Eingangs-Betriebsspannung (max) 290
 V Eingangsfrequenz 50/60 Hz Ausgangs-Betriebsspannung
 (max) 230 V Output Frequenz 50/60 Hz Stromstärke
 (maximal) 1 A Reaktionszeit 6 ms Effizienz 90
 % Ausgangs-Leistungsfaktor 0.6 Geräuschpegel 40
 dB Energieschutzeigenschaften Overdischarge,
 Overload Design Formfaktor Tower Produktfarbe
 Schwarz Eingebauter Ventilator Nein Display-Typ
 LCD Anschlüsse und Schnittstellen AC-Steckertypen
 Typ F Anzahl der Typ-F Ausgänge 4 USB Anschluss
 Ja Serielle Schnittstelle Ja Modem (RJ-11) Port
 1 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1 Akku/Batterie
 Batteriekapazität 7 Ah Akku-/Batteriespannung
 12 V Anzahl Batteriezellen 2 Akkuladezeit 6 h
 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 40
 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 90
 % Gewicht und Abmessungen Breite 130 mm Tiefe
 320 mm Höhe 182 mm Gewicht 8,2 kg Verpackungsbreite
 192 mm Verpackungstiefe 390 mm Verpackungshöhe
 275 mm Verpackungsdaten Betriebsanleitung Ja Technische
 Details Warentarifnummer (HS) 85078000

Technische Details:

Allgemein
 Gerätetyp
 USV - extern
 Stromversorgungsgerät
 UPS-Technologie
 Line-Interactive
 Eingangsspannung
 Wechselstrom 162 - 290 V
 Nötige Frequenz
 50/60 Hz
 Eingangsanschlüsse
 1 x Strom CEE 7/7
 Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

4 x Stecker Typ F
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 10%
Leistungskapazität
600 Watt / 1000 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Batterie
Menge
2
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
7 Ah
Ladezeit
4 Stunden
Übertragungszeit
6 ms
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz, ohne Lüfter, Entladungsschutz, Human Interface Device (HID) Support
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ViewPower
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
40 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
18,2 cm
Gewicht
8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19,2 cm
Transporttiefe
39 cm
Transporthöhe
27,5 cm

Produkteigenschaften

Software - Typ	ViewPower
UPS-Technologie	Line-Interactive
Gestellte Leistung	600 Watt
Steckertyp	Power CEE 7/7
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ
Anzahl Anschlüsse	4
Farbkategorie	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Leistung (VA)	1000 VA
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

