

CyberPower Systems Doppelwandler Online 5000 VA W Pure sine 180 V 280 V 200-240V AC 2x IEC C19 4x C13 433x86.5x720 mm



Artikelnummer 997891885

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

CyberPower OL5KERTHD garantiert hochwertigsten Backup-Schutz für IT-Geräte, Server, Workstations, NAS / Speichergeräte, Telekommunikationsgeräte, Netzwerkgeräte, Sicherheits- / Notfallsysteme und Überwachungssysteme. Die USV verwendet die Doppelwandlertopologie, um eine hochwertige dauerhafte Versorgung und dies in sehr kompakter Form bereitzustellen. Die USV ist generatorkompatibel, verfügt über Hot-Swap-fähige Akkus für eine Wartung ohne Unterbrechung der Stromversorgung. Daneben verfügt sie über einen ECO-Modus, der es erlaubt den Stromkreis zu optimieren und so den Stromverbrauch zu reduzieren und Energiekosten zu sparen.

An die USV lassen sich externe Batterieerweiterungen (EBM), um die Laufzeiten zu verlängern, anschließen. Für eine optimale Batterielebensdauer verwendet die USV unsere patentierte Batterie-Management-Technologie, bei der die Batteriespannung der einzelnen Batterien angeglichen werden. Durch das neigbare LCD-Farbdisplay können Benutzer die wichtigsten Informationen zur Stromversorgung und Batterie auf einen Blick überwachen. Mit der PowerPanel Power Management Software können Benutzer die USV in Echtzeit überwachen, fernsteuern oder Shutdowns von Servern realisieren.

Produkteigenschaften

Laufzeit (bis zu)	4.9 min bei 3000 Watt, 41 min bei 500 Watts, 9.3 min bei 2000 Watts, 13 min bei 1.500 Watt, 21 min bei 1000 Watts, 6.4 min bei halbe Beladung, 2.8 min bei 4500 Watt, 2.3 min bei Volllast, 3.4 min bei 4000 Watt, 4.1 min bei 3500 Watts
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteck
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Anzahl Anschlüsse	7
Steckertyp	Fest verdrahtet
UPS-Technologie	Online
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), , 2 x management (Fast Ethernet) - RJ-45, EPO (emergency power off)
Farbe	Schwarz
Leistung (VA)	5000 VA
Farbkategorie	Schwarz
Gestellte Leistung	5000 Watt
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

