

# ATEN KVM-/Audio-/USB-Switch USB 8 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - an Rack montierbar

ATEN CS1798 KVM-Switch online kaufen. 8 Ports, Audio/USB, Rackmontage möglich. Schnelle Lieferung und top Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 991075355

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

ATEN KVM-/Audio-/USB-Switch USB 8 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

Der USB-KVM-Switch mit 8 Ports für HDMI-Grafik CS1798 ist ein Multifunktionsgerät, das es ermöglicht, acht HDMI-Computer von einer einzigen USB-Tastatur, Monitor und USB-Maus aus zu steuern. Der CS1798 kann bis auf drei Ebenen kaskadiert werden – sodass Sie bis zu 512 Computer steuern können: alle von einer einzigen Konsole aus. Weiterhin unterstützt der CS1798 Mehrschirm-Konfigurationen, durch die bis zu acht Switches über herkömmliche USB-Kabel verbunden werden können, um auf Mehrschirmcomputern übersichtlich die gesamte Konfiguration im Griff haben zu können. So können Sie die Bildausgabe bequem gegenüberstellen, analysieren und übersichtlich überwachen, wodurch sich der gesamte Arbeitsablauf vereinfacht. Ferner besitzt der CS1798 die von ATEN bekannte OSD-Menüsteuerung, über die der Zugriff auf jeden der angeschlossenen Computer möglich ist. Über das OSD-Menü lässt sich auch die Gerätekonfiguration sichern und bei Bedarf zurückspielen. Der CS1798 unterstützt Multimediatastaturen und die Tonübertragung. Sie können sich die Tonwiedergabe der einzelnen Computer auf zwei Lautsprechersets anhören (jeweils ein Wiedergabesignal gleichzeitig).

- eine USB-Konsole steuert acht Computer mit HDMI-Schnittstelle und zwei weitere USB 2.0-Geräte
- HDMI-kompatibel
- Kaskadenschaltung auf maximal drei Ebenen – Steuerung von bis zu 512 Computern
- Mehrschirm-Funktionalität: Schalten Sie bis zu acht CS1798-Einheiten zusammen, und geben Sie das Bild auf bis zu acht Monitoren aus (Zwei-, Drei-, Vier- und Mehrschirmsysteme)
- eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
- unabhängiges Umschalten von KVM und USB
- OSD-Funktion zum Sichern/Wiederherstellen: Hiermit kann der Administrator die Konfiguration des Switches und die Benutzerprofile sichern
- Firmwareaktualisierung möglich
- Video DynaSync™: Exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
- verbesserte Bildqualität – Auflösungen bis 1080p / 1920 x 1200 bei 60 Hz
- unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen
- Konsol-Audioports auf der Vorderseite für vereinfachten Anschluss
- automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
- HDCP-kompatibel
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac, Sun
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktionsmäuse
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen 2.3.
- mehrsprachiges OSD-Menü auf Englisch, Deutsch, Japanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Russisch und Französisch
- mehrsprachige Tastaturbelegung: unterstützt Englisch (US), Englisch (UK), Deutsch (Deutschland), Deutsch (Schweiz), Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell) und Chinesisch (vereinfacht)
- Hinweise: Aktivieren Sie die Mausemulation zur unabhängigen Umschaltung / 1. Nur Kaskadenschaltung zwischen dem CS1798 und anderen CS1798-Geräten. / 2. Für PC-kompatible Computer. Macintosh- und Sun-Computer müssen kompatible USB-Anschlüsse aufweisen. / 3. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, Mac-/Sun-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh- bzw. Sun-Computern

- Hersteller-Nr.: CS1798
- EAN Code: 4719264641596
- Max. Auflösung: 1920x1200 / 1080p
- Typ 1: KVM Switch
- Anzahl CPU: 8
- USB-Spezifikation: USB 2.0
- Höhe Verpackung: 0,324 m
- Typ 2: 8-fach HDMI KVM
- Gewicht: 5,202 kg
- Video Eingänge je CPU: HDMI x1
- Mit USB HUB: Ja
- Verpackungsvolumen: 0,0215 m<sup>3</sup>
- Länge Verpackung: 0,499 m
- Breite Verpackung: 0,133 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.  
Mijnwerkerslaan 34  
3550 Heusden-Zolder  
Belgien  
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar

Gehäusetyp

Desktop, an Rack montierbar 1U

Untertyp

KVM

Ports

8 x KVM/Audio/USB

Anz. lokale KVM-Benutzer

1 lokaler Benutzer

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

1920 x 1080 / 1080p

Leistungsmerkmale

Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel, Video DynaSync, Metallgehäuse

Produktzertifizierungen

USB 2.0

Statusanzeiger

Stromversorgung, USB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Tastatur (USB) Type A

1 x Maus (USB) Type A

1 x HDMI Type A

2 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker

2 x USB 2.0 Type A

8 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B

8 x HDMI Type A

8 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät  
Externer Netzadapter  
Leistungsaufnahme im Betrieb  
12 Watt  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  
4 Fuß-Pads  
Enthaltene Kabel  
2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel  
Rackmontagesatz  
Mitgeliefert  
Produktzertifizierungen  
RoHS  
Maße und Gewicht  
Breite  
43,72 cm  
Tiefe  
25,66 cm  
Höhe  
4,4 cm  
Gewicht  
3,49 kg  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
50 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
0 - 80% (nicht kondensierend)  
Min. Lagertemperatur  
-20 °C  
Max. Lagertemperatur  
60 °C

## Produkteigenschaften

<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x HDMI Type A, 2 x USB 2.0 Type A, 8 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B, 1 x Maus (USB) Type A, 8 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker, 1 x Tastatur (USB) Type A, 2 x Lautsprecher Mini-Klinkenstecker, 8 x HDMI Type A
<b>Anz. lokale KVM-Benutzer</b>	1 lokaler Benutzer
<b>Statusanzeiger</b>	Stromversorgung, USB
<b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>	1
<b>Ports - Typ</b>	KVM/Audio/USB
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Desktop, An Rack montierbar
<b>KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung</b>	1920 x 1080 / 1080p
<b>Produkttyp</b>	KVM-/Audio-/USB-Switch
<b>Gewicht</b>	3,49 kg
<b>Netzwerk - Typ</b>	KVM-/Audio-/USB-Switch
<b>Untertyp</b>	KVM
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	12 Watt
<b>Anz. Anschlüsse</b>	8

## Weitere Bilder

