Tiptel Yeastar NeoGate TB200 - VoIP-Gateway - 100Mb LAN

Artikelnummer 993621332

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Tiptel Yeastar NeoGate TB200 VoIP-Gateway 100Mb LAN

Produktbeschreibung:

Yeastar 2*BRI ports. Sprachcodec: G.711 - G.722

- G.726 - G.729A.

Unterstützte Netzwerkprotokolle: UDP - TCP - TLS

- SRTP - VoIP Protokolle: SIP (RFC3261). Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s

- Netzstandard: IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - Modulation: DTMF.

Eingangsspannung: 100 - 240 V - Ausgangsspannung:

12 V - Ausgangsstrom: 2 A.

Breite: 213 mm - Tiefe: 160 mm - Höhe: 44 mm

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

VoIP-Gateway

Breite

21,3 cm

Tiefe

16 cm

Höhe

4,4 cm

Netzwerk Formfaktor

Extern

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

TCP/IP, UDP/IP, DDNS

Routing Protocol

Statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll

HTTP, HTTPS, TFTP

Kapazität

Gleichzeitige Calls: 8 Statusanzeiger

Link/Aktivität

Leistungsmerkmale

Firewall, NAT Support, Firmware aktualisierbar, Quality of Service (QoS), Type of Service (ToS), Systemprotokoll

Verschlüsselungsalgorithmus

TLS

IP-Telefonie

VoIP-Protokolle

SIP, SRTP

Voice Codecs

G.722, G.723, G.729a, G.711u, G.711a, ADPCM, G.726, iLBC

Telefonieschnittstellen 2 Telefone (ISDN BRI) IP-Telefoniefunktionen

Echo Cancellation (G.168), Anruferkennung, DTMF-Generierung/Erkennung, SIP Trunking

Kommunikationsformen Digital Signaling Protocol

ISDN 5ESS, EURO-ISDN, ISDN DMS-100, ISDN 4ESS, ISDN Q.Sig

Zellprotokoll

GSM

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x ISDN BRI

1 x 100Base-TX - RJ-45

1 x Konsole

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Konsole, 2 x ISDN BRI, 1 x 100Base-TX - RJ-45

Statusanzeiger Link/Aktivität
Netzwerk - Formfaktor Extern

Netzwerk/Transportprotokoll DDNS, TCP/IP, UDP/IP

Verschlüsselungsalgorithmus TLS

Netzwerk - TypVoIP-GatewayNetzwerk - AnschlusstechnikKabelgebundenKapazität - KapazitätGleichzeitige Calls: 8

Weitere Bilder

