

# Tiptel Yeastar NeoGate TB200 VoIP-Gateway 100Mb LAN

**Artikelnummer** 993621332

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

The logo for Tiptel, featuring the brand name in a bold, red, sans-serif font.

## Produktbeschreibung

Tiptel Yeastar NeoGate TB200 VoIP-Gateway 100Mb LAN

Produktbeschreibung:

Yeastar 2\*BRI ports. Sprachcodec: G.711 - G.722  
- G.726 - G.729A.

Unterstützte Netzwerkprotokolle: UDP - TCP - TLS  
- SRTP - VoIP Protokolle: SIP (RFC3261).

Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s  
- Netzstandard: IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - Modulation: DTMF.

Eingangsspannung: 100 - 240 V - Ausgangsspannung:  
12 V - Ausgangsstrom: 2 A.

Breite: 213 mm - Tiefe: 160 mm - Höhe: 44 mm

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

VoIP-Gateway

Breite

21,3 cm

Tiefe

16 cm

Höhe

4,4 cm

Netzwerk

Formfaktor

Extern

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet

Netzwerk/Transportprotokoll

TCP/IP, UDP/IP, DDNS

Routing Protocol

Statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll  
 HTTP, HTTPS, TFTP  
 Kapazität  
 Gleichzeitige Calls: 8  
 Statusanzeiger  
 Link/Aktivität  
 Leistungsmerkmale  
 Firewall, NAT Support, Firmware aktualisierbar, Quality of Service (QoS), Type of Service (ToS), Systemprotokoll  
 Verschlüsselungsalgorithmus  
 TLS  
 IP-Telefonie  
 VoIP-Protokolle  
 SIP, SRTP  
 Voice Codecs  
 G.722, G.723, G.729a, G.711u, G.711a, ADPCM, G.726, iLBC  
 Telefonieschnittstellen  
 2 Telefone (ISDN BRI)  
 IP-Telefoniefunktionen  
 Echo Cancellation (G.168), Anruferkennung, DTMF-Generierung/Erkennung, SIP Trunking  
 Kommunikationsformen  
 Digital Signaling Protocol  
 ISDN 5ESS, EURO-ISDN, ISDN DMS-100, ISDN 4ESS, ISDN Q.Sig  
 Zellprotokoll  
 GSM  
 Erweiterung/Konnektivität  
 Schnittstellen  
 2 x ISDN BRI  
 1 x 100Base-TX - RJ-45  
 1 x Konsole  
 Stromversorgung  
 Stromversorgungsgerät  
 Internes Netzteil  
 Erforderliche Netzspannung  
 Wechselstrom 120/230 V  
 Umgebungsbedingungen  
 Min Betriebstemperatur  
 0 °C  
 Max. Betriebstemperatur  
 40 °C  
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

## Produkteigenschaften

<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x Konsole, 2 x ISDN BRI, 1 x 100Base-TX - RJ-45
<b>Statusanzeiger</b>	Link/Aktivität
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Extern
<b>Netzwerk/Transportprotokoll</b>	DDNS, TCP/IP, UDP/IP
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	TLS
<b>Netzwerk - Typ</b>	VoIP-Gateway
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Kapazität - Kapazität</b>	Gleichzeitige Calls: 8

## Weitere Bilder

