

DIGITUS Mechanical fiber optic dome closure for max. 48 fibers LWL Schwarz

Artikelnummer	999610774
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

DIGITUS Mechanical fiber optic dome closure for max. 48 fibers LWL Schwarz

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die DIGITUS Glasfaser-Spleißbox, die für ein optimales Kabelmanagement und Verkabelungszubehör entwickelt wurde. Dieses mit Präzision konstruierte Produkt zeichnet sich durch sein kuppelförmiges, mastmontierbares Design aus, das es zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Netzwerkkonfigurationen macht. Es unterstützt bis zu 48 Adern und bietet flexible Kabelein- und -ausgänge im Verhältnis 1:3 oder 2:2, die einen Kabeldurchmesser von bis zu 16 mm aufnehmen können. Das Gehäuse ist aus hochwertigem technischem Kunststoff gefertigt und gewährleistet Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungsbedingungen. Das IP68-konforme Design bietet einen ausgezeichneten Erosionsschutz und eine Gehäusebelastbarkeit von 1000 N, so dass Ihre Anschlüsse gegen Außendruck und Feuchtigkeit geschützt sind. Jedes Paket enthält ein umfangreiches Zubehörset mit Kabelbindern, Kunststoffdübeln und vielem mehr, das einen nahtlosen Installationsprozess ermöglicht. Nutzen Sie die Zuverlässigkeit und Effizienz der DIGITUS Glasfaser-Spleißbox für die Anforderungen Ihres Netzwerks.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Glasfaserkabelkiste - 48 cores, dome-shaped

Platzierung/Montage

Pfosten montierbar

Packungsinhalt

3 Kabelbinder, label paper, sandpaper, silver paper, sealing rubber strip, insulating tape, Reinigungstuch, 4 x plastic dowels, fiber protection tube, shrink tube

Produktmaterial

High-quality technical plastic

Breite

30 cm

Höhe

19 cm

Verkabelung & Schaltung

Technologie

Glasfaser

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Erosion protection, 1000N housing load capacity, 1:3 or 2:2 cable inputs/outputs, 16 mm Kabeldurchmesser

Kennzeichnung

IP68

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

31 cm
Transporttiefe
19,5 cm
Transporthöhe
19 cm
Transportgewicht
1,95 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95%

Produkteigenschaften

Farbkategorie Schwarz

Zubehörkategorie Zubehör für Kabelverwaltung und Verkabel

Weitere Bilder

