

Grandstream VoIP-Gateway 1GbE Desktop

Artikelnummer	999823325
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream VoIP-Gateway 1GbE Desktop

Produktbeschreibung:

Merkmale:- Unterstützt 3 SIP-Profile über 1 FXS-Port und 4 FXO-Ports- Hochleistungs-NAT-Router- Lifeline-Unterstützung (FXS-Port wird fest an FXO-Port weitergeleitet) im Falle eines Stromausfalls- 3-Wege-Sprachkonferenzen pro Port- Automatisierte und sichere Bereitstellungsoptionen mit TR069- Unterstützt T.38-Fax für zuverlässiges Fax-over-IP- Der Failover-SIP-Server wechselt automatisch zum sekundären Server, wenn die Verbindung zum Hauptserver unterbrochen wird- Starke AES-Verschlüsselung mit Sicherheitszertifikat pro Einheit

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Breite
19 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
2,8 cm
Gewicht
460 g
Netzwerk
Formfaktor
Desktop
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, ARP, DHCP, DNS, RARP, RTP, RTCP
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, TR-069
Statusanzeiger

Port Status, Stromversorgung, Netzwerk
 Leistungsmerkmale
 Routing, NAT Support, MPLS-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Type of Service (ToS), web-basiertes Management, STUN-Support
 Verschlüsselungsalgorithmus
 AES, TLS
 Produktzertifizierungen
 IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af
 IP-Telefonie
 VoIP-Protokolle
 SIP, SRTP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIPS
 Voice Codecs
 G.711, G.723.1, G.729, G.726, iLBC, Opus
 Telefonieschnittstellen
 1 Telefon (FXS), 4 Leitungen (FXO)
 IP-Telefoniefunktionen
 Echo Cancellation, Rufweiterleitung, Anruferkennung, Anklopfen, Ruf halten, Anrufweiterleitung, dynamischer Jitter-Puffer, 3-Wege-Videokonferenzführung, Nicht Stören-Unterstützung, SIP-Info, Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Dialing, T.38 FAX
 Erweiterung/Konnektivität
 Schnittstellen
 4 x FXO - RJ-11 | 1 x FXS - RJ-11 | 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 | 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
 Verschiedenes
 Enthaltene Kabel
 1 x Netzkabel
 Kennzeichnung
 IC, FCC, RCM, UKCA
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TLS
Netzwerk/Transportprotokoll	RTP, ARP, NTP, TCP/IP, DNS, ICMP/IP, RTCP, UDP/IP, RARP, DHCP
Gewicht	460 g
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x FXS - RJ-11, 4 x FXO - RJ-11, 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Statusanzeiger	Port Status, Netzwerk, Stromversorgung
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Netzwerk - Typ	VoIP-Gateway
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

