

Bluewalker PowerWalker VFI 2000 TG USV 1800 Watt VA 9 Ah RS-232 USB Ausgangsbuchsen: 4

Artikelnummer 991144672

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker PowerWalker VFI 2000 TG USV 1800 Watt VA 9 Ah RS-232 USB Ausgangsbuchsen: 4

Produktbeschreibung:

Energieeinsparung durch hohe Effizienz; Leistungsfaktor von 0.9 HID-Kompatibel (Human Interface Device) – es werden keine zusätzlichen Treiber benötigt
weiter Eingangsspannungsbereich: Einsatz unter fast allen Bedingungen möglich Unterstützung für Generatoren
Verfügbar mit integrierten Akkus Die PowerWalker Serien VFI TG,

VFI TGB und VFI TGS sind eine professionelle und kluge Lösung damit Ihre wertvollen Daten nicht plötzlich vom Netz getrennt werden.

Es stehen drei Ausführungen zur Verfügung: TG: mit internen Akkus.

Diese haben eine reguläre Autonomiezeit, sie je nach VA zwischen 3,7 (full load) und 11,7 (half load) Minuten .

TGB: mit internen Akkus und zusätzlichem Anschluss für einen externen Akkupack.

TGS: ohne interne Akkus, dafür mit starkem Ladegerät für sehr hohe Autonomiezeiten.

Ihr System ist hoch sensibel, braucht den optimalen Schutz - und das am besten 24/7 ? Kein Problem für unsere USV-Anlage VFI-2000-TG mit Doppelwandler.

Dieser sorgt für eine absolut unterbrechungsfreie Stromversorgung und hält die Spannung konstant sauber.

Es gibt zahlreiche Kommunikationsmöglichkeiten:

Die USV kann per HID (Human Interface Device), Software oder Netzwerkkarte gesteuert werden.

Allgemeine Merkmale: Typ: Online Kapazität: 2000 VA /

1800 W Ausgangsleistungsfaktor: 0.90 Eingang:

Eingangsspannungsbereich: 176-300 VAC or 80x285

VAC in bypass mode Max THDi: = 5 % Eingangsleistungsfaktor:
= 0.99 at full load Frequenzbereich: 40Hz - 70Hz
Frequenz (Synchronisationsbereich): 45Hz - 55Hz
or 54Hz - 66Hz Output: Ausgangsnennspannung: 220/230/240
VAC Reine Sinuswelle: Ja THDv: =2% Full Linear Load;
=5% Non-Linear Load Spannungsregelung (Bat. Mod.):
± 2 % Frequency (Battery Mode): ± 0,05 Hz Technische
Details: Load Crest Ratio: 3:1 Transfer Time [AC
to Battery]: 0 ms Transfer Time [Inverter to Bypass]:
4 ms Generator-Unterstützung: Ja Überlastfähigkeit:
Line: constant @100%-105%;
1min @105%-130%; 10s @130%-150%; 300ms @>150%;
bypass at higher; BAT: 10s @100%-150%; cut-off
at higher Ladegerät: 1.5A Fan Logic: Always ON;
Low speed: bypass/ECO or line mode with load below
70% High speed: Battery mode or line mode with
load above 70% Effizienz: Netzmodus Vollast: 90.0%
Batterien und Überbrückungszeit: Akkus: 4x 12V/9Ah
DC Spannung: 4 x 12V Recharge Time: 4h to 90%
Full Load Backup Time: 3.8min Half Load Backup
Time: 11min Anschlüsse und Kommunikation: IEC
C13 Outlet: 4 Eingang: C14 Software: WinPower
USB port: Ja HID-Unterstützung: Ja RS-232 Port:
Ja Extension Slot: Ja,
1 EPO Port: Ja Umgebung: Geräuschpegel: 50dB
Temperatur: 0°C –
40°C Luftfeuchtigkeit: 0% - 95% RH (non-condensing)
Logistik: IEC 62040-3 Klassifizierung: VFI-SS-311
Packungsinhalt: USV Manual USB Cable Input Power
Cable 2x IEC Cable Sprache Bedienungsanleitung:
EN/DE/PL EAN: 4260074978315 Breite: 190 mm Höhe:
328 mm Tiefe: 399 mm Gewicht: 17,2 kg Verpackung
- Breite: 324 mm Verpackung - Höhe: 464 mm Verpackung
- Tiefe: 500 mm Verpackung - Gewicht: 20 kg
Technische Details:

Merkmale

USV-Topologie

Doppelwandler (Online)

Ausgangskapazität

2000 VA

Ausgangsleistung

1800 W

Eingangs-Betriebsspannung (min)

80 V

Eingangs-Betriebsspannung (max)

300 V

Eingangsfrequenz

40 - 70 Hz

Ausgangs-Betriebsspannung (min)

220 V

Ausgangs-Betriebsspannung (max)

240 V

Regulierung der Ausgangsfrequenz

-0,05 - 0,05 Hz

Regulierung der Ausgangsspannung

-2 - 2 %

Reaktionszeit

4 ms
 Effizienz
 90 %
 Eingangs-Leistungsfaktor
 0.99
 Ausgangs-Leistungsfaktor
 0.9
 Crest-Faktor
 3:1
 Notstrom Aus (EPO)
 Ja
 Geräuschpegel
 50 dB
 Design
 Formfaktor
 Tower
 Produktfarbe
 Schwarz
 Kühlung
 Aktiv
 Anzeige
 LCD
 Anschlüsse und Schnittstellen
 AC-Steckertypen
 C13-Koppler
 Stecker
 C14-Koppler
 Anzahl der AC-Ausgänge
 4 AC-Ausgänge
 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
 1
 RS-232 port
 1
 Notaus-Steckverbinder (EPO)
 Ja
 Batterie
 Batteriekapazität
 9 Ah
 Batteriespannung
 12 V
 Anzahl unterstützter Batterien
 4
 Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
 4,5 min
 Akkuladezeit
 4 h
 Ladestrom
 1,5 A
 Verpackungsdaten
 Mitgelieferte Kabel
 Input power cable, USB cable
 Betriebsanleitung
 Ja
 Ressourcen-CD
 Ja
 Verpackungsbreite
 500 mm
 Verpackungstiefe

464 mm
Verpackungshöhe
324 mm
Paketgewicht
19,6 kg
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
399 mm
Höhe
328 mm
Gewicht
17,2 kg

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	1800 Watt
Software - Typ	Winpower
Gewicht	17,2 kg
Leistung (VA)	2000 VA
UPS-Technologie	Online
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Anzahl Anschlüsse	4
Farbkategorie	Schwarz
Ausgangsanschlusstyp	Power IEC 60320 C13
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

