

Fujitsu - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - 80 PLUS Titanium - Wechselstrom 100-240 V - 1600 Watt - für PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6, RX4770 M6



Artikelnummer	900085166
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Fujitsu Stromversorgung redundant / Hot-Plug Plug-In-Modul 80 PLUS Titanium Wechselstrom 100-240 V 1600 Watt für PRIMERGY RX2530 M6 RX2540 RX4770

Produktbeschreibung:

Fsas Technologies Fujitsu - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul)

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Eingangsspannungsbereich (einstellbar)

Wechselstrom 90-264 V

Nötige Frequenz

47 - 63 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x power IEC 60320 C13

Leistungskapazität

1600 Watt

Effizienz

94%

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Titanium

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6, RX4770 M6

Produkteigenschaften

Steckertyp	Power IEC 60320 C13
Kompatibilität der Stromversorgung	PC/Server
Gestellte Leistung	1600 Watt
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Plug-In-Modul
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

