

ASUS VU279CFE-M LED-Monitor Gaming 68 6 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1 1 ms HDMI USB-C Oat Milk



Artikelnummer	999793554
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

ASUS VU279CFE-M LED-Monitor Gaming 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1 1 ms HDMI USB-C Oat Milk

Produktbeschreibung:

- Energieeffizienzklasse: C • Größe: 68,6 cm (27 Zoll) 16:9, Auflösung: 1.920x1.080 Full HD • Reaktionszeit: 5 ms, Kontrast: 1.300:1 Panel: IPS, 100Hz • Anschlüsse: 1x DP über USB-C (PD15W), 1x HDMI • Höhenverstellbar, Lichtsensor
- Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Diagonalabmessung
68,6 cm (27")
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz
Pixelpitch
0.311 mm
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1300:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (6-Bit + Hi-FRC)
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate

30 - 109 kHz

Gaming

Ja

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei

OSD-Sprachen

Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch, Persisch

Besonderheiten

HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, 5-Richtungen-Navigationstaste, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Low Blue Light-Technologie, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Variable Refresh Rate (VRR)

Farbe

Oat Milk

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61,1 cm x 20,2 cm x 48,4 cm - mit Standfuß (höchste Position)

Gewicht

4,8 kg

Konnektivität

Schnittstellen

HDMI 1.4 | USB-C Upstream/DisplayPort Alt Mode (bis zu 15 W) | Kopfhörer

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Neigung

Neigungswinkel

-5/20

VESA-Halterung

75 x 75 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Zubehör im Lieferumfang

Schrauben, Netzkabel

Kennzeichnung

VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

14 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

14,7 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0,5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0,3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61,1 cm - Tiefe: 20,2 cm - Höhe: 48,4 cm - Gewicht: 4,8 kg | Ohne Fuß - Breite: 61,1 cm -

Tiefe: 4,6 cm - Höhe: 36,3 cm - Gewicht: 4,3 kg | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61,1 cm - Tiefe: 20,2 cm - Höhe: 43,4 cm -

Gewicht: 4,8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

69 cm

Transporttiefe

43,1 cm

Transporthöhe

13,8 cm

Transportgewicht

7,5 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel

EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Weitere Bilder

