

APC LCD Console KVM-Konsole 43,2 cm 17" Rack einbaufähig 1280 x 1024 @ 75 Hz Schwarz 1U für P/N: AR3103 AR3103SP AR3106SP SRT1000RMXLI SRT1000RMXLI-NC SRT5KRMXLW-TW



Artikelnummer 999825629

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

APC LCD Console KVM-Konsole 43,2 cm 17" Rack einbaufähig 1280 x 1024 @ 75 Hz Schwarz 1U für P/N: AR3103 AR3103SP
AR3106SP SRT1000RMXLI SRT1000RMXLI-NC SRT5KRMXLW-TW

Produktbeschreibung:

Belegt 1HE im SchrankEinsparen wertvollen Rack-Platzes
im Datacenter.Support verschiedener PlattformenWindows,
Sun, Unix and Linux compatible.Integriertes TouchpadEin
integrierter Trackball macht eine separate,
externe Maus überflüssigStrom-QuecksilberschalterStromeinsparung
durch automatisches Abschalten des Geräts beim
Schließen.PS/2-LeitungsabschlüsseTastatur und
Trackball werden mit einem Server oder KVM-Switch
über einen Standard-PS/2-Anschluss verbundenStandard-VGA-AnschlussDer
LCD-Monitor wird an einen Server oder einen KVM-Switch
über einen Standard-VGA-Anschluss angeschlossen.Geringe
KühlungsanforderungenAktivmatrix-TFT-Displays
strahlen weniger Wärme ab als vergleichbare CRT-MonitoreGeringer
StromverbrauchAktivmatrix-Bildschirme verbrauchen
durchschnittlich nur halb soviel Strom wie ein
vergleichbarer CRT-Monitor...

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung

43,2 cm (17")

Native Auflösung

1280 x 1024 bei 75 Hz

Steuerelemente und Einstellungen

Helligkeit

Besonderheiten

Abdeckung für Kabelführung

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

48,2 cm x 61,4 cm x 4,4 cm

Höhe (Rack-Einheiten)

1U

Gewicht

15,9 kg

Eingang

Typ

Tastatur, Touchpad

KVM

Max Auflösung

1280 x 1024 @ 75 Hz

Konnektivität

Schnittstellen

KVM (SPHD-18) | USB | USB (Typ B) | Management (RJ-11)

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel | 1 x Video- / USB-Kabel | 1 x USB-Kabel | 1 x Datenkabel

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Kennzeichnung

UL, C-Tick, GOST, EN 60950, NOM, VDE, IEC 60950, EN55024, EN55022 Klasse A, CCC, RoHS, FCC Part 15 A, REACH

Lokalisierung

Französisch

Stromversorgung

Spannungsversorgung

Intern

Eingangsspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80% (nicht kondensierend)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

P/N: ACDC2513, AP7950B, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3103, AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3150X610, AR3150X617, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3157X617, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X610, AR3300X617, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3350X610, AR3350X617, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, AR4018A, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X432, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBES0302, NBPD0160A, NBPD0180, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000-BR, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200RM2UC, SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2UC, SMX1000US, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750-NMC,

SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SRT3000XLI-ET, SRT5000XLIX438, SYAF16KRMICH

- **Statusanzeige-LEDs**

LED-Statusanzeigen für jede Phase und ein akustischer Alarm informieren sofort, wenn die Schaltkreise des Systems durch einen Kurzschluss oder extreme Überspannungen beschädigt wurden.

Produkteigenschaften

Display - Native Auflösung	1280 x 1024
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Eingabegerät - Typ	Tastatur, Touchpad
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Display - Typ	KVM-Konsole
Schnittstellendetails - Schnittstellen	Management (RJ-11), USB, USB (Typ B), KVM (SPHD-18)
Farbe	Schwarz
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	75 Hz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	75 Hz
Display - Schnittstelle	VGA (HD-15)
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1280 x 1024
Farbkategorie	Schwarz
Größe diagonal (metrisch)	43,2 cm
Display - Diagonale	17 Zoll
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Display - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Audioausgang - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder

