

# Axis Netzwerkkamera Fix Dome P3285-LVE 29mm HDTV 1080p Leistungsstarke 2-MP-Dome-Kamera mit KI-Analytik. Hervorragende Bildqualität dank Forensic WDR Lightfinder 2.0 und Optimized IR. Robustes vandalismussicheres IP66/IK10-Polycarbonat-Gehäu



Artikelnummer	900030143
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

## Produktbeschreibung

Die AXIS P3285-LVE ist eine robuste Netzwerküberwachungskamera für den Außenbereich. Mit einem breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 50 °C eignet sich diese Kamera für verschiedene Umgebungsbedingungen. Sie bietet eine hohe Videoqualität mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und bis zu 60 Bildern pro Sekunde und sorgt so für klare Bilder. Darüber hinaus verfügt die Kamera über fortschrittliche Technologien wie Lightfinder 2.0 für verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und Zipstream-Technologie für effizientes Bandbreitenmanagement.

Ausgestattet mit einem Varioobjektiv und einer automatischen Blendensteuerung ermöglicht die AXIS P3285-LVE die Fernsteuerung der Fokuseinstellung und ist damit vielseitig für verschiedene Überwachungsszenarien einsetzbar. Sie unterstützt eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen und entspricht Standards wie IP66 für wetterfesten Schutz, wodurch die Zuverlässigkeit für langfristige Überwachungsanforderungen gewährleistet ist. Diese Kamera verfügt außerdem über Funktionen wie digitale PTZ-Steuerung, Bewegungserkennung und Personenerkennung, wodurch ihre Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Überwachungsanwendungen erweitert werden.

- **Zuverlässige Temperaturleistung**

Die AXIS P3285-LVE funktioniert bei extremen Temperaturen von -40 °C bis 50 °C und gewährleistet so die Funktionalität in verschiedenen Klimazonen.

- **Hochwertige Videoaufzeichnung**

Mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und einer Bildrate von bis zu 60 Bildern pro Sekunde liefert diese Kamera scharfe und detailreiche Bilder.

- **Vielseitige Objektivfunktionen**

Mit einem Varioobjektiv und einer Fernfokussierung ermöglicht die Kamera eine flexible Installation und eine präzise Bildfokussierung.

- **Wasser- und Staubbeständigkeit**

Die Kamera verfügt über die Schutzart IP66 und bietet Schutz vor Wasser und Staub, um einen zuverlässigen Betrieb im Außenbereich zu gewährleisten.

- **Intelligente Überwachungsfunktionen**

Ausgestattet mit Bewegungserkennung, Personenerkennung und erweiterten Analysefunktionen verbessert die Kamera die Sicherheitsüberwachung und -reaktion.

## Produkteigenschaften

<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	TLS 1.2, TLS 1.3, FIPS 140-2
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	3,4 Watt
<b>Software - Typ</b>	AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics
<b>RAM - Installierte Größe</b>	2 GB
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Kameratyp</b>	Netzwerk-Überwachungskamera
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Max. Digitalvideoauflösung</b>	1920 x 1080
<b>Farbe</b>	Weiß, NCS S 1002-B
<b>Gewicht</b>	860 g
<b>Flash-Speicher - Installierte Größe</b>	8 GB

## Weitere Bilder

